

Uponor Smatrix Base podometni termostat T-144 Bus flush RAL9016

1086973

- izmeri in prikaže dejansko temperaturo v prostoru
- namenjen za vgradnjo v podometno dozo, vključuje tudi okvir
- stopnja zaščite: IP30
- barva: bleščeče bela

Funkcije:

- prikaz potrebe po ogrevanju/hlajenju
- DIP stikala za omogočanje ali onemogočanje nastavitvev od timerja (če je le-ta vgrajen)

Sestoji iz:

- Uponor Smatrix Base podometnega termostata T-144 Bus
- montažnega materiala
- zunanjeja okvirja



Splošno Uponor Smatrix Base podometni termostat T-144 Bus flush

Specifikacije

- do 4 priključni moduli v enem sistemu
- obratovalna napetost: 230V
- avtomatsko balansiranje optimizira porabo energije in udobje
- elektronsko krmiljenje
- na en priključni modul je možno priključiti do 6 sobnih termostatov in 8 termopogonov (24V)
- črpalčni in kotlovski rele
- preizkusni test ventilov (termopogonov) in obtočne črpalke
- kontrola relativne vlage
- različne možnosti ožičenja (zaporedna vezava/zvezdasta vezava)
- 4-žilni komunikacijski bus kabel
- komunikacijski protokol: RS485 serijski bus
- maks. vhodna moč za termopogon: 24VAC / 0.2A (0.4A konica)

Smatrix Base Pulse:

- lokalni dostop (Wi-Fi) ali oddaljeni dostop (zahteva po internetni povezavi) preko aplikacije Uponor Smatrix Pulse App (z R-208)
- začasna Wi-Fi vstopna točka za direkten dostop (če lokalni Wi-Fi ni na voljo) (z R-208)
- integracija s pametnimi hišnimi sistemi (Amazon Alexa, Google Home) (z R-208)
- krmiljenje več zgradb (z R-208)
- dostop za tretje osebe pri podpori na daljavo (zahteva se dovoljenje uporabnika) (z R-208)
- analiza trendov preteklega dogajanja preko aplikacije Uponor Smatrix Pulse App (z R-208)
- časovno programiranje preko timerja (z R-208)
- nastavitve udobja (z R-208)
- diagnostika dovoda (z R-208)

Uporaba

- ožičena regulacija temperature za ploskovno ogrevanje in hlajenje
- nastavitveno območje: +5°C ... +35°C

Certifikat

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base podometni termostat T-144 Bus flush RAL9016

1086973



Tehnični podatki

Item no EAN	4021598149038
Item no GTIN	04021598149038
Item no VVS	466253034
RSK no.	2987780
Item no NRF	8361086
Item no LVI	2024516
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (l)	85 mm
Z-mera h	40 mm
Z-mera w	90 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 3	60
Količina pakiranja 4	1440
Packaging GTIN PL1	06414905284450
Packaging GTIN PL3	06414905284467
Packaging GTIN PL4	06414905630400
Item Unit Height	40 mm
Item Unit Weight	0,067 kg
Item Unit Width	90 mm

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si