

Uponor Smatrix Base digitalni termostat T-146 Bus D RAL9016

1086976

- izmeri in prikaže dejansko temperaturo v prostoru
- stopnja zaščite: IP30
- barva: bleščeče bela

Funkcije:

- prikaz potrebe po ogrevanju/hlajenju na zaslonu
- omogočeno hlajenje (za vsak prostor posebej)
- prikaže stopinje Celzija in Fahrenheita
- možnost regulacije npr. sobne temperature (RT), notranje talno tipalo za min/maks temperaturo tal (RFT), oddaljeno tipalo (RS), zunanje oddaljeno tipalo (RO)
- sprejem načina delovanja s strani timerja
- posamično nastavljanje nočne znižane temperature
- LED osvetlitev ozadja, zatemnitve po 10-ih sekundah neaktivnosti
- prikaz verzije programske opreme ob zagonu
- možnost priklopa različnih vrst tipal (talno, zunanje ali oddaljeno)

Sestoji iz:

- Uponor Smatrix Base digitalnega termostata T-146 Bus
- montažnega materiala



Splošno Uponor Smatrix Base digitalni termostat T-146 Bus D

Specifikacije

- do 4 priključni moduli v enem sistemu
- obratovalna napetost: 230V
- avtomatsko balansiranje optimizira porabo energije in udobje
- elektronsko krmiljenje
- na en priključni modul je možno priključiti do 6 sobnih termostatov in 8 termopolygonov (24V)
- črpalčni in kotlovski rele
- preizkusni test ventilov (termopolygonov) in obtočne črpalk
- kontrola relativne vlage
- različne možnosti ozičenja (zaporedna vezava/zvezdasta vezava)
- 4-žilni komunikacijski bus kabel
- komunikacijski protokol: RS485 serijski bus
- maks. vhodna moč za termopolygon: 24VAC / 0.2A (0.4A konica)

Smatrix Base Pulse:

- lokalni dostop (Wi-Fi) ali oddaljeni dostop (zahteva po internetni povezavi) preko aplikacije Uponor Smatrix Pulse App (z R-208)
- začasna Wi-Fi vstopna točka za direkten dostop (če lokalni Wi-Fi ni na voljo) (z R-208)
- integracija s pametnimi hišnimi sistemi (Amazon Alexa, Google Home) (z R-208)
- krmiljenje več zgradb (z R-208)
- dostop za tretje osebe pri podpori na daljavo (zahteva se dovoljenje uporabnika) (z R-208)
- analiza trendov preteklega dogajanja preko aplikacije Uponor Smatrix Pulse App (z R-208)
- časovno programiranje preko timerja (z R-208)
- nastavitev udobja (z R-208)
- diagnostika dovoda (z R-208)

Uporaba

- ozičena regulacija temperature za ploskovno ogrevanje in hlajenje
- nastavitevno območje: +5°C ... +35°C

Certifikat

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base digitalni termostat T-146 Bus D RAL9016 1086976



Tehnični podatki

Izdelek UOM (enota mere)	kos
Item no VVS	466253032
Item no LVI	2024512
Item no NRF	8361088
Dolžina (l)	80 mm
Z-mera h	25 mm
Z-mera w	80 mm
Packaging Quantity PL1	1
Packaging Quantity PL3	75
Packaging Quantity PL4	1800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si