

## Uponor Smatrix Base program.termost. +RH T-148 Bus P+RH RAL9016

**1086977**

- izmeri in prikaže dejansko temperaturo in relativno vlažnost v prostoru
- stopnja zaščite: IP30
- barva: bleščeče bela
  
- Funkcije:
  - prikaz potrebe po ogrevanju/hlajenju na zaslону
  - prikaz omejitve relativne vlage (RH)
  - posamično nastavljanje nočne znižane temperature
  - čarovnik za nastavitve ure in datuma
  - šest vnaprej programiranih urnikov delovanja
  - en prosti programabilni urnik delovanja
  - omogočeno hlajenje (za vsak prostor posebej)
  - prikaže stopinje Celzija in Fahrenheita
  - možnost regulacije npr. sobne temperature (RT), notranje talno tipalo za min/maks temperaturo tal (RFT), oddaljeno tipalo (RS), zunanje oddaljeno tipalo (RO)
  - LED osvetlitev ozadja, zatemnitev po 10-ih sekundah neaktivnosti
  - prikaz verzije programske opreme ob zagonu
  - možnost priklopa različnih vrst tipal (talno, zunanje ali oddaljeno)
  
- Sestoji iz:
  - Uponor Smatrix Base digitalnega programabilnega termostata T-148 Bus +RH
  - montažnega materiala



## Splošno Uponsor Smatrix Base program.termost. +RH T-148 Bus P+RH

### Specifikacije

- do 4 priključni moduli v enem sistemu
- obratovalna napetost: 230V
- avtomatsko balansiranje optimizira porabo energije in udobje
- elektronsko krmiljenje
- na en priključni modul je možno priključiti do 6 sobnih termostatov in 8 termopogonov (24V)
- črpalčni in kotlovski rele
- preizkusni test ventilov (termopogonov) in obtočne črpalke
- kontrola relativne vlage
- različne možnosti ožičenja (zaporedna vezava/zvezdasta vezava)
- 4-žilni komunikacijski bus kabel
- komunikacijski protokol: RS485 serijski bus
- maks. vhodna moč za termopogon: 24VAC / 0.2A (0.4A konica)

#### Smatrix Base Pulse:

- lokalni dostop (Wi-Fi) ali oddaljeni dostop (zahteva po internetni povezavi) preko aplikacije Uponsor Smatrix Pulse App (z R-208)
- začasna Wi-Fi vstopna točka za direkten dostop (če lokalni Wi-Fi ni na voljo) (z R-208)
- integracija s pametnimi hišnimi sistemi (Amazon Alexa, Google Home) (z R-208)
- krmiljenje več zgradb (z R-208)
- dostop za tretje osebe pri podpori na daljavo (zahteva se dovoljenje uporabnika) (z R-208)
- analiza trendov preteklega dogajanja preko aplikacije Uponsor Smatrix Pulse App (z R-208)
- časovno programiranje preko timerja (z R-208)
- nastavitve udobja (z R-208)
- diagnostika dovoda (z R-208)

### Uporaba

- ožičena regulacija temperature za ploskovno ogrevanje in hlajenje
- nastavitveno območje: +5°C ... +35°C

### Certifikat

- CE / EAC

## Uponor Smatrix Base program.termost. +RH T-148 Bus P+RH RAL9016

1086977

**Product code**

Item no EAN	4021598149076
Item no GF	35001086977
Item no GTIN	04021598149076
Item no LVI	2024524
Item no NOBB	51166916
Item no NRF	8361089
Item no RSK	2987784
Item no VVS	466253033

**Dimenzije**

Višina enote artikla	25
Postavka Dolžina enote	80
Teža enote artikla	0,096
Širina enote artikla	80
Item_UOM	kos

**Measurements**

LENGTH_L	80
Z Mera h	25
Z Meritev w	80

**Packaging**

Embalaža GTIN PL1	06414905284535
Embalaža GTIN PL3	06414905284542
Embalaža GTIN PL4	06414905284559
Višina embalaže PL1	40
Višina embalaže PL3	300
Višina embalaže PL4	1500
Dolžina embalaže PL1	100
Dolžina embalaže PL3	400

Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL3	75
Količina pakiranja PL4	1800
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Vrsta embalaže PL3	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,00036
Embalaža Volumen PL3	0,036
Embalaža Volumen PL4	1,44
Teža embalaže PL1	0,122
Teža embalaže PL3	9,97
Teža embalaže PL4	264,28
Širina embalaže PL1	90
Širina embalaže PL3	300
Širina embalaže PL4	800

## Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

### DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28  
1241, Kamnik  
Slovenija

T +386 1 8309 168  
E [pc5@dom-titan.si](mailto:pc5@dom-titan.si)

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)