

Uponor Smatrix Base PRO priključni modul X-147 Bus 6x

1087162

- podpira do 6 sobnih termostatov in do 8 termopogonov
- možnost razširitve na 12 sobnih termostatov in 14 termopogonov z razširitvenim modulom 1071686
- maksimalna izhodna moč za termopogon: 24VAC / 0,2A (0,4A konica)
- stopnja zaščite: razred II IP20
- barva: siva RAL7015

Sestoji iz:

- Uponor Smatrix Base PRO priključnega modula X-147 6x
- kratkih navodil, varnostnih navodil
- micro SD kartice (predvgrajena)
- DIN letve (dolžina: 37 cm)
- montažnega materiala



Splošno Uponor Smatrix Base PRO priključni modul X-147 Bus

Specifikacije

- do 16 priključnih modulov v enem sistemu
- obratovalna napetost: 230V
- avtomatsko balansiranje optimizira uporabo energije in udobje
- elektronsko krmiljenje
- na en priključni modul je možno priključiti do 6 sobnih termostatov in 8 termopolygonov (24V)
- črpalčni in kotlovski rele
- preizkusni test ventilov (termopolygonov) in obtočne črpalk
- kontrola relativne vlage
- različne možnosti ozičenja (zaporedna vezava/zvezdasta vezava)
- 4-žilni komunikacijski bus kabel
- komunikacijski protokol: RS485 serijski bus
- maks. vhodna moč za termopolygon: 24VAC / 0.2A (0.4A konica)
- prikaže podatke o priključnem modulu in nastavitev
- programi za nastavitev vrednosti znižane temperature za vsak posamezen kanal
- omejitev minimalne/maksimalne temperature
- nastavitev počitniškega načina delovanja
- avtomatski preklop na poletni/zimski čas
- funkcija bypass prostora
- funkcija kontrole prostora
- sistemski diagostika
- napredne nastavitev hlajenja
- vizualizacija trendov (nastavljena vrednost v primerjavi s temperaturo v prostoru, ipd.)
- konfiguracija dodatkov
- opcionalno: podpora CNS preko KNX vmesnika (z R-147)

Uporaba

- ozičena regulacija temperature za ploskovno ogrevanje in hlajenje
- nastavitevno območje: +5°C ... +35°C

Certifikat

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base PRO priključni modul X-147 Bus 6x 1087162



Tehnični podatki

Izdelek UOM (enota mere)	kos
Item no VVS	466258010
Item no LVI	2025238
Item no NRF	8361093
Dolžina (l)	336 mm
Z-mera h	55 mm
Z-mera w	110 mm
Packaging Quantity PL1	1
Packaging Quantity PL3	4
Packaging Quantity PL4	96

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si