

Uponor Smatrix Base PRO gateway modul R-147 KNX

1087164

- poveže Uponor Smatrix Base PRO sistem s CNS sistemom ali KNX napravo
- napajanje 230 V AC (+10/-15%) / 50/60Hz
- notranja varovalka T5 F3.15AL 250 V, 5x20 3.15A hitro delujoča
- obratovalna temperatura 0 °C do +45 °C
- temperatura skladiščenja -20 °C do +70 °C
- maksimalna poraba 45 W
- priključni kabel dolžine 1m z euro vtikačem
- priključne sponke za priključitev sistemski bus povezave 0,2 mm² do 1,5 mm²
- stopnja zaščite: IP20 II

Funkcije:

- podpira nastavitev temperature v prostoru na Uponor Base ali KNX termostatih
- podpira nastavljeno temperaturo (setpoint) na Uponor Base ali KNX termostatih
- podpira relativno vlago (RH) v prostoru na Uponor Base ali KNX termostatih
- podpira nastavitev za temperaturo tal na Uponor Base ali KNX termostatih
- status Base PRO termopolygonov na KNX sistemu
- vsiljeno ekonomično delovanje s strani Smatrix Base PRO ali KNX sistema
- status izhoda za obtočno črpalko od Uponor Base ali KNX sistema
- status izhoda za peč od Uponor Base ali KNX sistema
- nastavitev krivulje ogrevanja/hlajenja oz. krogotoka na Move PRO s strani KNX sistema in od Move PRO na KNX CNS sistem
- način ogrevanja in hlajenja od sistema Base PRO na CNS sistem ali obratno

Sestoji iz:

- gateway modula R-147 KNX
- napajalnika
- montažnega materiala (2 vijaka in 2 vložka)
- hitrega vodiča



Splošno Uponor Smatrix Base PRO gateway modul R-147 KNX

Specifikacije

- do 16 priključnih modulov v enem sistemu
- obratovalna napetost: 230V
- avtomatsko balansiranje optimizira uporabo energije in udobje
- elektronsko krmiljenje
- na en priključni modul je možno priključiti do 6 sobnih termostatov in 8 termopolygonov (24V)
- črpalčni in kotlovski rele
- preizkusni test ventilov (termopolygonov) in obtočne črpalk
- kontrola relativne vlage
- različne možnosti ozičenja (zaporedna vezava/zvezdasta vezava)
- 4-žilni komunikacijski bus kabel
- komunikacijski protokol: RS485 serijski bus
- maks. vhodna moč za termopolygon: 24VAC / 0.2A (0.4A konica)
- prikaže podatke o priključnem modulu in nastavitev
- programi za nastavitev vrednosti znižane temperature za vsak posamezen kanal
- omejitev minimalne/maksimalne temperature
- nastavitev počitniškega načina delovanja
- avtomatski preklop na poletni/zimski čas
- funkcija bypass prostora
- funkcija kontrole prostora
- sistemski diagostika
- napredne nastavitev hlajenja
- vizualizacija trendov (nastavljena vrednost v primerjavi s temperaturo v prostoru, ipd.)
- konfiguracija dodatkov
- opcijsko: podpora CNS preko KNX vmesnika (z R-147)

Uporaba

- ozičena regulacija temperature za ploskovno ogrevanje in hlajenje
- nastavitevno območje: +5°C ... +35°C

Certifikat

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base PRO gateway modul R-147 KNX 1087164



Tehnični podatki

Izdelek UOM (enota mere)	kos
Item no VVS	466258030
Item no LVI	2025241
Item no NRF	8361094
Dolžina (l)	18 mm
Z-mera h	60 mm
Z-mera w	90 mm
Packaging Quantity PL1	1

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si