

Uponor Vario S termopogon 24 V 1 W NC FT 30x1,5

1087778

- uporabno za razdelilce s priključnim navojem M30x1,5 ZN
- vključuje 1x bajonetni adapterski obroč M30x1,5mm in montažna navodila
- funkcija prvega odpiranja
- funkcionalnost avtomatskega balansiranja za nove in obstoječe sisteme
- adapter za razdelilec: M30x1,5mm
- višina: 58mm + adapterski obroč
- dolžina hoda: 5mm
- priključni kabel: 2 x 0,75 mm² x 1m
- premer: 44mm
- skladnost: EAC
- barva: modra
- kompatibilno z Uponorjevimi priključnimi moduli
- 24V
- Uzanka: 24V/50Hz



Splošno Uponor Vario S termopogon 24 V 1 W NC

Specifikacije

- izdelan iz nerjavnega jekla
- z integriranimi ventili
- prikllop z desne ali z leve strani s ploščatim tesnjenjem
- integrirana polnilno-izpustna pipa na dovodu in povratku
- priključek za zanke: 3/4" eurokonus
- razmak med odcepi 50 mm
- osni razmik 215mm

Uporaba

- za talno ogrevanje in hlajenje
- uporabno s termopogonom 1141676 (230V) in 1141677 (24V)
- maksimalni tlak: 6 bar pri 60°C

Uponor Vario S termopogon 24 V 1 W NC FT 30x1,5

1087778



Tehnični podatki

Item no EAN	4021598149786
Item no GTIN	04021598149786
Item no VVS	466235324
Item no LVI	2024552
Izdelek UOM (enota mere)	set
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 4	100
Količina pakiranja 4	2000
Item Replacement 1	1141677
Packaging GTIN PL1	06414905440818
Packaging GTIN PL2	06414905443000
Packaging GTIN PL4	0641490555215
Item Unit Height	52 mm
Item Unit Weight	0,14 kg
Item Unit Width	44 mm

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si