Podatki o izdelku



GF Uponor Ecoflex dodatni vložek PWP 250

1091430

- za izvrtine v betonski steni ali za cementno vlaknasto ohišje
- del, ki omogoča odpravo radialnih napetosti na zunanjem plašču cevi
- uporablja se z Uponor tesnilnim obročem PWP



Splošno GF Uponor Ecoflex dodatni vložek PWP

Specifikacije

- vsi dodatki so korozijsko odporni

Uporaba

- Ecoflex pribor je načrtovan za zapolnitev asortimana za podzemne instalacije

Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

GF Uponor Ecoflex dodatni vložek PWP 250

1091430



Measurements

Notranji_premer_di	250
LENGTH_L	65
Zunanji premer_do	350

Product code

Item no EAN	6414905222704
Item no GF	35001091430
Item no GTIN	06414905222704
Item no NRF	8361423
Item no VVS	087916125

Dimenzije

Višina enote artikla	350
Postavka Dolžina enote	65
Teža enote artikla	4,93
Širina enote artikla	350
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905633326
Višina embalaže PL1	350
Dolžina embalaže PL1	65
Embalažni material (številka) PL1	20
Embalažni material (kratek) PL1	PAP
Količina pakiranja PL1	1
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Embalaža Volumen PL1	0,0079625
Teža embalaže PL1	24,315

Širina embalaže PL1	350

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+