


Uponor Combi Port M-Pro toplotna postaja UFH 19 CB BP MS UL TL SS ZA 2C

1093792

- UFH verzija za sanitarno toplo vodo in direktno ogrevanje s priklopom na talno ogrevanje (vključno z mešalnim krogom in obtočno črpalko)
- Oznake za dimenzioniranje:
- 15, 19 - oznaka za kapaciteto sanitarne tople vode (l/min)
- CB - toplotni izmenjevalec iz nerjavečega jekla zalotan z bakrom, za pripravo sanitarne tople vode
- St - toplotni izmenjevalec iz nerjavečega jekla zalotan z nerjavnim materialom (brez barvnih kovin), za pripravo sanitarne tople vode
- BP - funkcija predgretja dovodnih vodov
- DT - regulator diferenčnega tlaka na ogrevalnem delu toplotne postaje za pripravo sanitarne tople vode
- ZM - cirkulacijski modul za sanitarno toplo vodo z varnostnim ventilom, obtočno črpalko in regulatorjem diferenčnega tlaka
- MS - mešalni set z obtočno črpalko, termostatom in protipovratnim ventilom za ogrevalni krog stanovanja
- TL - termostatski omejevalnik temperature sanitarne tople vode s potopnim tipalom
- UL - termostatski omejevalnik temperature za krog talnega ogrevanja
- SS - varnostno termostatsko stikalo za ogrevalni krog stanovanja
- ZA - conski ventil na povratnem vodu stanovanjskega ogrevalnega kroga z vključenim 2-točkovnim termopogonom
- 2C - drugi direktni ogrevalni krog z dodatnim conskim ventilom (brez termopogona, brez mešalnega kroga)



Splošno Uponor Combi Port M-Pro toplotna postaja UFH

Specifikacije

- popolnoma sestavljena in tlačno preizkušena enota
- tehnične omejitve uporabe vode za ogrevanje in vodovod so prikazane na tehničnem listu
- cevni pritrdilci izdelani iz plastike za zvočno zaščito in termično prepreko za prevod toplote
- PM-regulator s certifikatom DVGW in patentirano tehnologijo trikratnega tesnjenja
- toplotna izolacija dovodnih cevi
- termostatski bypass ventil
- odcep hladne pitne vode
- distančni kos za kalorimeter 110 mm x 3/4"
- distančni kos za vodomerni 110 mm x 3/4"
- polnilno-izpustni set
- lovilce nečistoče na dovodu hladne pitne vode 0,5 mm
- lovilce nečistoče na primarnem dovodu ogrevne vode 0,5 mm
- označeno mesto za priključitev kabla za izenačitev potenciala
- maksimalni obratovalni tlak - ogrevanje: PN10
- maksimalni obratovalni tlak - vodovod: PN10
- maksimalna obratovalna temperatura: 85 °C
- maksimalni diferenčni tlak pri ogrevanju: 2,5 bar
- minimalni tlak pri vodovodu: 2 bar
- material fittingov pri vodovodu: CW617
- material fittingov pri ogrevanju: CW617N, CW614
- material cevi: nerjavno jeklo 1.4401
- mere: Š/V/G 556 x 620 x 110 mm

Uporaba


- decentralizirana trenutna priprava sanitarne tople vode
- sistemi talnega ogrevanja
- sistemi radiatorskega ogrevanja

Certifikat

- DVGW certifikat

Uponor Combi Port M-Pro toplotna postaja UFH 19 CB BP MS UL TL SS ZA 2C

1093792



Product code

Item no EAN	6414905231164
Item no GTIN	06414905231164

Dimenzije

Višina enote artikla	110
Postavka Dolžina enote	600
Teža enote artikla	16,5
Širina enote artikla	555
Item_UOM	kos

Measurements

LENGTH_L	556
Dolžina (l1)	33
Z Meritev b	65
Z Mera b1	50
Z Mera h	107
Z Mera h1	35
Z Meritev w	618
Z Meritev w1	600

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905292455
Embalaža GTIN PL4	06414905293049
Višina embalaže PL1	150
Višina embalaže PL4	900
Dolžina embalaže PL1	660
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL4	16

Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,058905
Embalaža Volumen PL4	0,864
Teža embalaže PL1	18,5
Teža embalaže PL4	316
Širina embalaže PL1	595
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si