


Uponor Ecoflex varilni adapter ST PN6 EU 63x5,8-60,3

1094017

- Priključitev cevi PE-Xa
- 6 barov, SDR 11
- jekleni adapter za varjenje



Splošno Uponor Ecoflex varilni adapter ST PN6

Specifikacije

- Wipex fittingi iz korozijsko odporne medenine, razcinkanje v skladu s standardom DIN EN ISO 6509, skupaj z vijakom iz nerjavnega jekla
- tesnenje med Wipex spojko in osnovnim fittingom je s pomočjo O-tesnila
- pritrdilni set vsebuje vijak s šestrobo glavo iz nerjavnega jekla, matico iz nerjavnega jekla ter medeninasto podložko
- pri dimenzijah od 63 do 110mm je puša razprta s posebnim distančnikom

Uporaba

- fittingi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS in Supra Standard
- priklop PE in PE-Xa notranjih cevi na spojke s pomočjo cilindričnega colskega notranjega navoja
- maksimalna obratovalna temperatura: 95°C

Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

Uponor Ecoflex varilni adapter ST PN6 EU 63x5,8-60,3

1094017



Status

Item Available From date

2026-04-01

Product code

Item no EAN

6414905231751

Item no GF

35001094017

Item no GTIN

06414905231751

Dimenzije

Višina enote artikla

89

Postavka Dolžina enote

87

Teža enote artikla

1

Širina enote artikla

102

Item_UOM

kos

Measurements

LENGTH_L

88

Dolžina (l1)

46

Debelina stene_s

4

Z Merjenje d

60,3

Packaging

Embalaža GTIN PL1

06414905278343

Višina embalaže PL1

89

Dolžina embalaže PL1

89

Količina pakiranja PL1

1

Vrsta embalaže PL1

Plastic_Bag

Embalaža Volumen PL1

0,000807942

Teža embalaže PL1

1,01

Širina embalaže PL1

102

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si