Podatki o izdelku





GF Uponor Ecoflex varilni adapter EU 63x5,8-60,3

1094017

- Priključitev cevi PE-Xa
- 6 barov, SDR 11
- jekleni adapter za varjenje







Splošno GF Uponor Ecoflex varilni adapter

Specifikacije

- Wipex fitingi iz korozijsko odporne medenine, razcinkanje v skladu s standardom DIN EN ISO 6509, skupaj z vijakom iz nerjavnega jekla
- tesnjenje med Wipex spojko in osnovnim fitingom je s pomočjo O-tesnila
- pritrdilni set vsebuje vijak s šestrobo glavo iz nerjavnega jekla, matico iz nerjavnega jekla ter medeninasto podložko
- pri dimenzijah od 63 do 110mm je puša razprta s posebnim distančnikom

Uporaba

- fitingi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS in Supra Standard
- priklop PE in PE-Xa notranjih cevi na spojke s pomočjo cilindričnega colskega notranjega navoja
- maksimalna obratovalna temperatura: 95°C


Certifikat


- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

GF Uponor Ecoflex varilni adapter EU 63x5,8-60,3

1094017







Status

Item Available From date	2026-04-01

Product code

Item no EAN	6414905231751
Item no GF	35001094017
Item no GTIN	06414905231751

Dimenzije

Višina enote artikla	89
Postavka Dolžina enote	87
Teža enote artikla	1
Širina enote artikla	102
Item_UOM	kos

Measurements

LENGTH_L	88
Dolžina (l1)	46
Debelina stene_s	4
Z Merjenje d	60,3

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905278343
Višina embalaže PL1	89
Dolžina embalaže PL1	89
Količina pakiranja PL1	1
Vrsta embalaže PL1	Plastic_Bag
Embalaža Volumen PL1	0,000807942
Teža embalaže PL1	1,01
Širina embalaže PL1	102

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+