


## Uponor Ecoflex varilni adapter ST PN6 EU+GOST 75x6,8-76,1

**1094018**

- Priključitev cevi PE-Xa
- 6 barov, SDR 11
- jekleni adapter za varjenje



### Splošno Uponor Ecoflex varilni adapter ST PN6

#### Specifikacije

- Wipex fittingi iz korozijsko odporne medenine, razcinkanje v skladu s standardom DIN EN ISO 6509, skupaj z vijakom iz nerjavnega jekla
- tesnjenje med Wipex spojko in osnovnim fittingom je s pomočjo O-tesnila
- pritrdilni set vsebuje vijak s šestrobo glavo iz nerjavnega jekla, matico iz nerjavnega jekla ter medeninasto podložko
- pri dimenzijah od 63 do 110mm je puša razprta s posebnim distančnikom

#### Uporaba

- fittingi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS in Supra Standard
- priklop PE in PE-Xa notranjih cevi na spojke s pomočjo cilindričnega colskega notranjega navoja
- maksimalna obratovalna temperatura: 95°C

#### Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

## Uponor Ecoflex varilni adapter ST PN6 EU+GOST 75x6,8-76,1

1094018



### Status

Item Available From date

2026-04-01

### Product code

Item no EAN

6414905231768

Item no GF

35001094018

Item no GTIN

06414905231768

### Dimenzije

Višina enote artikla

106

Postavka Dolžina enote

101

Teža enote artikla

1,6

Širina enote artikla

116

Item\_UOM

kos

### Measurements

LENGTH\_L

101

Dolžina (l1)

53

Debelina stene\_s

5,55

Z Merjenje d

76,1

### Packaging

Embalaža GTIN PL1

06414905278350

Višina embalaže PL1

110

Dolžina embalaže PL1

105

Količina pakiranja PL1

1

Vrsta embalaže PL1

Plastic\_Bag

Embalaža Volumen PL1

0,001386

Teža embalaže PL1

1,61

Širina embalaže PL1

120

## Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

### DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28  
1241, Kamnik  
Slovenija

T +386 1 8309 168  
E [pc5@dom-titan.si](mailto:pc5@dom-titan.si)

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)