Podatki o izdelku





GF Uponor Ecoflex varilni adapter EU+GOST 90x8,2-88,9

1094019

- Priključitev cevi PE-Xa
- 6 barov, SDR 11
- jekleni adapter za varjenje







Splošno GF Uponor Ecoflex varilni adapter

Specifikacije

- Wipex fitingi iz korozijsko odporne medenine, razcinkanje v skladu s standardom DIN EN ISO 6509, skupaj z vijakom iz nerjavnega jekla
- tesnjenje med Wipex spojko in osnovnim fitingom je s pomočjo O-tesnila
- pritrdilni set vsebuje vijak s šestrobo glavo iz nerjavnega jekla, matico iz nerjavnega jekla ter medeninasto podložko
- pri dimenzijah od 63 do 110mm je puša razprta s posebnim distančnikom

Uporaba

- fitingi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS in Supra Standard
- priklop PE in PE-Xa notranjih cevi na spojke s pomočjo cilindričnega colskega notranjega navoja
- maksimalna obratovalna temperatura: 95°C


Certifikat


- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

GF Uponor Ecoflex varilni adapter EU+GOST 90x8,2-88,9

1094019







Status

Item Available From date	2026-04-01

Product code

Item no EAN	6414905231775
Item no GF	35001094019
Item no GTIN	06414905231775

Dimenzije

Višina enote artikla	128
Postavka Dolžina enote	108
Teža enote artikla	2,3
Širina enote artikla	140
Item_UOM	kos

Measurements

LENGTH_L	108
Dolžina (l1)	58
Debelina stene_s	5
Z Merjenje d	88,9

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905278367
Višina embalaže PL1	130
Dolžina embalaže PL1	110
Količina pakiranja PL1	1
Vrsta embalaže PL1	Plastic_Bag
Embalaža Volumen PL1	0,002002
Teža embalaže PL1	2,31
Širina embalaže PL1	140

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+