


Uponor Ecoflex varilni adapter ST PN6 EU 110x10,0-114.3

1094020

- Priključitev cevi PE-Xa
- 6 barov, SDR 11
- jekleni adapter za varjenje



Splošno Uponor Ecoflex varilni adapter ST PN6

Specifikacije

- Wipex fittingi iz korozijsko odporne medenine, razcinkanje v skladu s standardom DIN EN ISO 6509, skupaj z vijakom iz nerjavnega jekla
- tesnjenje med Wipex spojko in osnovnim fittingom je s pomočjo O-tesnila
- pritrdilni set vsebuje vijak s šestrobo glavo iz nerjavnega jekla, matico iz nerjavnega jekla ter medeninasto podložko
- pri dimenzijah od 63 do 110mm je puša razprta s posebnim distančnikom

Uporaba

- fittingi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS in Supra Standard
- priklop PE in PE-Xa notranjih cevi na spojke s pomočjo cilindričnega colskega notranjega navoja
- maksimalna obratovalna temperatura: 95°C

Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

Uponor Ecoflex varilni adapter ST PN6 EU 110x10,0-114.3

1094020



Status

Item Available From date

2026-04-01

Product code

Item no EAN

6414905231782

Item no GF

35001094020

Item no GTIN

06414905231782

Dimenzije

Višina enote artikla

150

Postavka Dolžina enote

114

Teža enote artikla

3,5

Širina enote artikla

160

Item_UOM

kos

Measurements

LENGTH_L

114

Dolžina (l1)

70

Debelina stene_s

5

Z Merjenje d

114,3

Packaging

Embalaža GTIN PL1

06414905278374

Višina embalaže PL1

150

Dolžina embalaže PL1

115

Količina pakiranja PL1

1

Vrsta embalaže PL1

Plastic_Bag

Embalaža Volumen PL1

0,00276

Teža embalaže PL1

3,51

Širina embalaže PL1

160

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si