

Uponor Ecoflex Supra PLUS cev cable 40x3,7/140 1x10W/m

1095734

- proti-zmrzovalni kabel za podaljševanje



Splošno Uponor Ecoflex Supra PLUS cev cable

Specifikacije

- fleksibilen, predizoliran cevni sistem
- notranja cev: polietilen PE100 RC, PN 16 (SDR 11) črn z modrimi črtami
- kabel: samo-regulacijski proti-zmrzovalni zaščitni kabel, nazivna moč 10W/m pri 5°C, električno napajanje iz enega dovodnega mesta pokriva maksimalno dolžino kabla 150m
- zaščitna rebrasta cev: PE cev za vstavitev tipala in za merjenje temperature
- izolacijski material: zaprto celična PE-X pena, trajno elastična, odporna na staranje
- zunanji zaščitni plašč: rebrasta cev iz polietilena (HDPE)

Uporaba

- distribucija hladne pitne vode ali drenaže pod pritiskom na lokacijah, kjer je nevarnost zmrzovanja za podzemne instalacije
- obratovalna temperatura +20°C
- statična odobritev za težko prometno obremenitev 60 ton

Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

Uponor Ecoflex Supra PLUS cev cable 40x3,7/140 1x10W/m

1095734



Measurements

Upogibni polmer M	0,5
Zunanji premer_do	140
Zunanji premer_do1	40
Debelina stene_s1	3,7

Product code

Item no EAN	6414905486489
Item no GF	35001095734
Item no GTIN	06414905486489
Item no LVI	1844136
Item no NRF	8360931
Item no RSK	2407819
Item no VVS	070694340

Dimenzije

Višina enote artikla	140
Postavka Dolžina enote	1000
Teža enote artikla	1,5
Širina enote artikla	140
Item_UOM	m

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905537525
Višina embalaže PL1	2250
Dolžina embalaže PL1	2250
Količina pakiranja PL1	150
Vrsta embalaže PL1	Coil
Embalaža Volumen PL1	7,0875
Teža embalaže PL1	225
Širina embalaže PL1	1400

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si