

Uponor Ecoflex Supra PLUS cev cable 75x6,8/175 1x10W/m

1095738

- proti-zmrzovalni kabel za podaljševanje



Splošno Uponor Ecoflex Supra PLUS cev cable

Specifikacije

- fleksibilen, predizoliran cevni sistem
- notranja cev: polietilen PE100 RC, PN 16 (SDR 11) črn z modrimi črtami
- kabel: samo-regulacijski proti-zmrzovalni zaščitni kabel, nazivna moč 10W/m pri 5°C, električno napajanje iz enega dovodnega mesta pokriva maksimalno dolžino kabla 150m
- zaščitna rebrasta cev: PE cev za vstavitev tipala in za merjenje temperature
- izolacijski material: zaprto celična PE-X pena, trajno elastična, odporna na staranje
- zunanji zaščitni plašč: rebrasta cev iz polietilena (HDPE)

Uporaba

- distribucija hladne pitne vode ali drenaže pod pritiskom na lokacijah, kjer je nevarnost zmrzovanja za podzemne instalacije
- obratovalna temperatura +20°C
- statična odobritev za težko prometno obremenitev 60 ton

Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

Uponor Ecoflex Supra PLUS cev cable 75x6,8/175 1x10W/m

1095738



Measurements

Upogibni polmer M	0,9
Zunanji premer_do	175
Zunanji premer_do1	75
Debelina stene_s1	6,8

Product code

Item no EAN	6414905486519
Item no GF	35001095738
Item no GTIN	06414905486519
Item no LVI	1844140
Item no NRF	8360935
Item no RSK	2407823
Item no VVS	070694475

Dimenzije

Višina enote artikla	175
Postavka Dolžina enote	1000
Teža enote artikla	2,9
Širina enote artikla	175
Item_UOM	m

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905537563
Višina embalaže PL1	2000
Dolžina embalaže PL1	2000
Količina pakiranja PL1	150
Vrsta embalaže PL1	Coil
Embalaža Volumen PL1	7,4
Teža embalaže PL1	435
Širina embalaže PL1	1850

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si