

Uponor Ecoflex Supra PLUS set za podalj. in zaklj. 40+50/90

1120125

- priključni in končni set za Supra PLUS cevi
- enota krmili maks. 150m kabla za zaščito pred zmrzovanjem
- krmilnik s senzorskim kablom dolžine 10m
- Set 1 električnih delov za napajalni kabel - kabelski spoj za zaščito proti zmrzovanju in zaključni element kabla
- dve zaključni kapi iz gume



Splošno Uponor Ecoflex Supra PLUS set za podalj. in zaklj.

Specifikacije

- fleksibilen, predizoliran cevni sistem
- notranja cev: polietilen PE100 RC, PN 16 (SDR 11) črn z modrimi črtami
- kabel: samo-regulacijski proti-zmrzovalni zaščitni kabel, nazivna moč 10W/m pri 5°C, električno napajanje iz enega dovodnega mesta pokriva maksimalno dolžino kabla 150m
- zaščitna rebrasta cev: PE cev za vstavev tipala in za merjenje temperature
- izolacijski material: zaprto celična PE-X pena, trajno elastična, odporna na staranje
- zunanji zaščitni plašč: rebrasta cev iz polietilena (HDPE)

Uporaba

- distribucija hladne pitne vode ali drenaže pod pritiskom na lokacijah, kjer je nevarnost zmrzovanja za podzemne instalacije
- obratovalna temperatura +20°C
- statična odobritev za težko prometno obremenitev 60 ton

Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

Uponor Ecoflex Supra PLUS set za podalj. in zaklj. 40+50/90

1120125



Product code

Item no EAN	6414905633203
Item no GF	35001120125
Item no GTIN	06414905633203
Item no LVI	1844027
Item no NRF	8360724
Item no RSK	2407842
Item no VVS	070699850

Dimenzije

Višina enote artikla	140
Postavka Dolžina enote	280
Teža enote artikla	1,09
Širina enote artikla	180
Item_UOM	set

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905641093
Višina embalaže PL1	188
Dolžina embalaže PL1	277
Količina pakiranja PL1	1
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Embalaža Volumen PL1	0,010258972
Teža embalaže PL1	1,23
Širina embalaže PL1	197

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

E_pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si