

Uponor Smart UFH-CEV 17X2,0 640M

1161225

- UFH cev izdelana iz PE-RT
- skladna s standardom ISO 22391 in izpolnjuje zahteve za kisikovo difuzijsko zaporo po standardu DIN 4726
- kompatibilna z Uponor Smart vijačnimi spojkami
- razred uporabe 4
- načrtovan tlak 6 bar pri 70°C



Splošno Uponor Smart UFH-cev

Specifikacije

- sistem talnega ogrevanja Smart
- s Tacker ploščami in cevnimi pritrdilci

Uponor Smart UFH-CEV 17X2,0 640M

1161225

**Status**

Item Available From date 2026-04-01

Product code

Item no EAN 6414900509695

Item no GTIN 06414900509695

Dimenzije

Višina enote artikla 17

Postavka Dolžina enote 1000

Teža enote artikla 0,099

Širina enote artikla 17

Item_UOM m

Measurements

Zunanji premer_do 17

Debelina stene_s 2,0

Packaging

Embalaža GTIN PL1 06414900136730

Embalaža GTIN PL4 06414900136747

Višina embalaže PL1 770

Višina embalaže PL4 1264

Dolžina embalaže PL1 770

Dolžina embalaže PL4 1200

Embalažni material (številka) PL1 20

Embalažni material (kratek) PL1 PAP_C

Količina pakiranja PL1 640

Količina pakiranja PL4 1280

Vrsta embalaže PL1 BASE_BOX

Vrsta pakiranja PL4 PALLET

Embalaža Volumen PL1 0,332024

Embalaža Volumen PL4	1,21344
Teža embalaže PL1	66,51
Teža embalaže PL4	158,02
Širina embalaže PL1	560
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si