

Uponor Comfort Pipe PLUS 17x2,0 640m

1162319

- UFH cev izdelana iz PEX-a
- skladna s standardom EN ISO 15875 in izpolnjuje zahteve za kisikovo difuzijsko zaporo po standardu DIN 4726
- razred uporabe 4 in 5
- načrtovan tlak 6 bar pri 70°C



Splošno Uponor Comfort Pipe PLUS cev

Specifikacije

- cevi izdelane iz peroksidno zamreženega polietilena (PE-Xa) skladno s standardom EN ISO 15875
- sloj EVOH (etilen vinil alkohol) za kisikovo difuzijsko odpornost po standardu DIN 4726
- 5 slojev
- zunanji beli PE sloj je namenjen za zaščito cevi pred mehanskimi poškodbami
- razred uporabe 4/5 - talno ogrevanje in nizko-temperaturni radiatorski sistemi
- EN 13501-1 razred požarne zaščite: razred E

Uporaba

- talno ogrevanje in nizko-temperaturni radiatorji
- ogrevanje
- maksimalna načrtovana temperatura: 90°C
- temperatura, pri kateri pride do poškodb: 100°C
- načrtovan tlak 6 bar pri 70°C

Uponor Comfort Pipe PLUS 17x2,0 640m

1162319



Status

Item Available From date

2026-07-01

Product code

Item no EAN

6414900394185

Item no GTIN

06414900394185

Dimenzije

Višina enote artikla

17

Postavka Dolžina enote

1000

Teža enote artikla

0,095

Širina enote artikla

17

Item_UOM

m

Measurements

Zunanji premer_do

17

Debelina stene_s

2

Packaging

Embalaža GTIN PL1

06414900653619

Embalaža GTIN PL4

06414900653701

Višina embalaže PL1

580

Višina embalaže PL4

950

Dolžina embalaže PL1

780

Dolžina embalaže PL4

1200

Količina pakiranja PL1

640

Količina pakiranja PL4

1280

Vrsta embalaže PL1

Base_Box

Vrsta pakiranja PL4

Pallet

Embalaža Volumen PL1

0,352872

Embalaža Volumen PL4

0,912

Teža embalaže PL1

65,31

Teža embalaže PL4

155,62

Širina embalaže PL1	780
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si