Produktdatablad



KABELSKYDDSRÖR DELAT FASTGUARD 160 1M PP RÖD SRS

1142992

FastGuard delbara kabelskydd kan användas som tillfälligt eller permanent skydd för redan installerad kabel. Det förstärkta SRS-röret ger skydd under svåra förhållanden när det ställs höga krav på hållfasthet, till exempel vid förläggning där den erforderliga SRN-fyllnadshöjden inte kan erhållas eller mot dåliga markförhållanden under kabeln. SRS-kabelskydd kan användas för fyllnadshöjd ≥ 0,25 m.

Uponor FastGuard är särskilt lämpligt för svåra förhållanden där kraven på hållfasthet är höga, till exempel vid förläggning där den erforderliga SRN-fyllnadshöjden inte kan uppnås. SRS-kabelskydd kan användas för fyllnadshöjd ≥ 0,25 m. Följ alltid de lokala installationsanvisningarna.



KABELSKYDDSRÖR DELAT FASTGUARD 160 1M PP RÖD SRS

1142992



Teknisk data

RSK nr	2390120
ENR	0663369
Vikt	4,39 kg
Bredd	200 mm
Höjd (mm)	192 mm
Artikel (måttenhet)	st

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Infra AB

Industrivägen 11
51332, Fristad
Sverige

+46 33 172 500
kundservice.se.iifs@georgfischer.com

www.uponor.com/sv-se/infra

+GF+