

Uponor Aqua Pipe natural PN10 32x4,4 50m

1001203

- PEX-rör för tappvatteninstallation
- Levereras i ring



Om Uponor AQUA PIPE natural PN10

Specifikation

- Rör tillverkade av PE-Xa enligt EN ISO 15875
- Brandklass E enligt DIN EN 13501-1
- Skyddsror tillverkade av HDPE

Applikation

- Avsedda för tappvattensystem med en kontinuerlig drifttemperatur på maximalt 70 °C (momentant maximalt 95 °C)
- Drifttryck maximalt 10 bar

Uponor Aqua Pipe natural PN10 32x4,4 50m

1001203



Product code

Item no EAN	7321500018252
Item no GF	35001001203
Item no GTIN	07321500018252
Item no LVI	2012532
Item no NOBB	41942857
Item no NRF	5110022
Item no RSK	2418000
Item no VVS	087210650

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	32
Objekt Enhetslängd	1000
Artikel Enhet Vikt	0,386
Objektsenhetsbredd	32
Item_UOM	m

Measurements

Ytterdiameter_do	32
Vägg tjocklek_s	4,4

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905250707
Förpackning GTIN PL4	06414905250714
Förpackningshöjd PL1	940
Förpackningshöjd PL4	1800
Förpackningslängd PL1	940
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	50
Förpackningsmängd PL4	350
Förpackningstyp PL1	Coil

Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,2209
Förpackningsvolym PL4	1,728
Förpackningsvikt PL1	19,3
Förpackningsvikt PL4	161,1
Förpackningsbredd PL1	250
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs