

Uponor Vario PLUS Ventilsetsats, retur

1005250

- Insats för returfordelaren
- Använd Uponor Ventilverktyg, RSK 2418979 vid utbyte



Om Uponor Vario PLUS Ventilsetsats, retur

Specifikation

- Modulär glasfiberarmerad polyamidfordelare med 1, 3, 4, 6 slingor för anslutning med grundsats
- Anslutning höger eller vänster med planpackning eller alternativ anslutning underifrån med vinkelrör
- Avstängningsventiler
- Justeringsring för balansering utan verktyg
- Förberedda platser för rumsnamnsetiketter
- Retur med ventiler och lock, förberedda för styrdon
- Anslutning golvvärmerör G3/4" EuroCone och Q&E
- C/C avstånd mellan röravstick 50 mm
- C/C avstånd mellan fördelare 225 mm

Styrdon:

- NC (normalt stängd) = stängs utan strömförsörjning

Applikation

- För golvvärme och kyla
- Kan kombineras med styrdon MT 30x1,5

Certifiering

- CE

Uponor Vario PLUS Ventilsets, retur

1005250



Product code

Item no EAN	4016203787149
Item no GTIN	04016203787149
Item no LVI	2025805
Item no NRF	8361177
Item no RSK	2418980
Item no VVS	087604106

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	20
Objekt Enhetslängd	45
Artikel Enhet Vikt	0,014
Objektsenhetsbredd	20
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905251865
Förpackning GTIN PL3	06414905251872
Förpackningshöjd PL1	40
Förpackningshöjd PL3	70
Förpackningslängd PL1	80
Förpackningslängd PL3	390
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL3	10
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningsvolym PL1	0,000384
Förpackningsvolym PL3	0,0036855
Förpackningsvikt PL1	0,034
Förpackningsvikt PL3	0,39

Förpackningsbredd PL1

120

Förpackningsbredd PL3

135

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs