

## Uponor Vario PLUS Ventilsets, retur

**1005250**

- Insats för returfordelaren
- Använd Uponor Ventilverktyg, RSK 2418979 vid utbyte



### Om Uponor Vario PLUS Ventilsets, retur

#### Specifikation

- Modulär glasfiberarmerad polyamidfordelare med 1, 3, 4, 6 slingor för anslutning med grundsats
- Anslutning höger eller vänster med planpackning eller alternativ anslutning underifrån med vinkelrör
- Avstängningsventiler
- Justeringsring för balansering utan verktyg
- Förberedda platser för rumsnamsetiketter
- Retur med ventiler och lock, förberedda för styrdon
- Anslutning golvvärmerör G3/4" EuroCone och Q&E
- C/C avstånd mellan röravstick 50 mm
- C/C avstånd mellan fördelare 225 mm

Styrdon:

- NC (normalt stängd) = stängs utan strömförsörjning

#### Applikation

- För golvvärme och kyla
- Kan kombineras med styrdon MT 30x1,5

#### Certifiering

- CE

## Uponor Vario PLUS Ventilsets, retur

1005250



### Product code

Item no EAN	4016203787149
Item no GTIN	04016203787149
Item no LVI	2025805
Item no NRF	8361177
Item no RSK	2418980
Item no VVS	087604106

### Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	20
Objekt Enhetslängd	45
Artikel Enhet Vikt	0,014
Objektsenhetsbredd	20
Item_UOM	st

### Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905251865
Förpackning GTIN PL3	06414905251872
Förpackningshöjd PL1	40
Förpackningshöjd PL3	70
Förpackningslängd PL1	80
Förpackningslängd PL3	390
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL3	10
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningsvolym PL1	0,000384
Förpackningsvolym PL3	0,0036855
Förpackningsvikt PL1	0,034
Förpackningsvikt PL3	0,39

Förpackningsbredd PL1

120

Förpackningsbredd PL3

135

## Technical documents

Ladda ner dokument här 

### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)