

## Uponor Tecto Diagonalfixering 45° 75mm

**1005482**

- Tecto Diagonalfixering används för fixering av enstaka rör, används tillsammans
- med Tectoskivor
- Består av 3 enkla rörfixeringar



### Om Uponor Tecto Diagonalfixering

#### Specifikation

- Tecto golvvärmesystem med systemskiva, består av systemskivor för fixering av rördimensioner 16-17 mm.
- För röravstånd i cm: 10, 15, 20, 25, 30
- EN 13501-1 brandklass E
- Standard antändlighet, byggmaterialklass B2, enligt DIN 4102

#### Applikation

- Golvvärme och kyla
- För ingjutning

#### Certifiering

- DIN CERTCO: 7F010-F; 7F037-F

## Uponor Tecto Diagonalfixering 45° 75mm

1005482



### Product code

Item no EAN	4021598022393
Item no GF	35001005482
Item no GTIN	04021598022393
Item no LVI	2023055
Item no RSK	2987943
Item no VVS	339262375

### Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	20
Objekt Enhetslängd	420
Artikel Enhet Vikt	0,038
Objektsenhetsbredd	72
Item_UOM	st

### Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905432677
Förpackning GTIN PL3	06414905665129
Förpackning GTIN PL4	06414905456246
Förpackningshöjd PL1	90
Förpackningshöjd PL3	550
Förpackningshöjd PL4	1245
Förpackningslängd PL1	430
Förpackningslängd PL3	970
Förpackningslängd PL4	1340
Förpackningsmängd PL1	10
Förpackningsmängd PL3	420
Förpackningsmängd PL4	1680
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL3	Box

Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,007353
Förpackningsvolym PL3	0,357445
Förpackningsvolym PL4	1,618251
Förpackningsvikt PL1	0,38
Förpackningsvikt PL3	16,5
Förpackningsvikt PL4	91
Förpackningsbredd PL1	190
Förpackningsbredd PL3	670
Förpackningsbredd PL4	970

## Technical documents

Ladda ner dokument här 

### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)