

Uponor Vario PLUS Styrdon PRO DDC 100kOhm 24V NC MT30x1,5 0-10V DC

1005544

- Styrdon för proportionell styrning av Uponor Vario PLUS fördelare och Vario regler- och styrventil.
- Kompatibel med alla Uponors fördelare, utbytbar adapter, även för Move Pro shuntreglering
- Strömlöst stängd
- Matningsspänning 24V AC
- Styrsignal 0-10V DC
- Skyddsklass: IP54



Om Uponor Vario PLUS Styrdon PRO DDC 100kOhm

Specifikation

- Modulär glasfiberarmerad polyamidfördelare med 1, 3, 4, 6 slingor för anslutning med grundsats
- Anslutning höger eller vänster med planpackning eller alternativ anslutning underifrån med vinkelrör
- Avstängningsventiler
- Justeringsring för balansering utan verktyg
- Förberedda platser för rumsnamsetiketter
- Retur med ventiler och lock, förberedda för styrdon
- Anslutning golvvärmerör G3/4" EuroCone och Q&E
- C/C avstånd mellan röravstick 50 mm
- C/C avstånd mellan fördelare 225 mm

Styrdon:

- NC (normalt stängd) = stängs utan strömförsörjning

Applikation

- För golvvärme och kyla
- Kan kombineras med styrdon MT 30x1,5

Certifiering

- CE

Uponor Vario PLUS Styrdon PRO DDC 100kOhm 24V NC MT30x1,5 0-10V DC

1005544



Product code

Item no EAN	4021598023246
Item no GTIN	04021598023246
Item no LVI	2024320
Item no RSK	2987801
Item no VVS	466223330

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	60
Objekt Enhetslängd	55
Artikel Enhet Vikt	0,11
Objektsenhetsbredd	44
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905432806
Förpackning GTIN PL3	06414905444434
Förpackning GTIN PL4	06414905555192
Förpackningshöjd PL1	89
Förpackningshöjd PL3	250
Förpackningshöjd PL4	1250
Förpackningslängd PL1	74
Förpackningslängd PL3	465
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL3	100
Förpackningsmängd PL4	2000
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL3	Box

Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,0003293
Förpackningsvolym PL3	0,0365025
Förpackningsvolym PL4	1,2
Förpackningsvikt PL1	0,16
Förpackningsvikt PL3	16
Förpackningsvikt PL4	335
Förpackningsbredd PL1	50
Förpackningsbredd PL3	314
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs