

## Uponor S-Press Koppling med kulventil DR 16-10CU

**1007510**

- Kulventil för att koppla Metallic Pipe PLUS och Uni Pipe PLUS mot kranar med mera
- Kompressionskoppling CU 10



### Om Uponor S-Press Koppling med kulventil DR

#### Specifikation

- med fast presshylsa
- stoppring
- läckageindikering

#### Applikation

- Tappvatten: Den kontinuerliga drifttemperaturen sträcker sig från 0 °C till 70 °C vid ett maximalt permanent drifttryck på 10 bar. Den momentana temperaturen är 95 °C under en period på 100 timmar under driftstiden.
- Värme: Den kontinuerliga drifttemperaturen sträcker sig upp till 80 °C vid ett maximalt permanent drifttryck på 10 bar. Den momentana temperaturen är 100 °C under en period på 100 timmar under driftstiden.
- om inget annat anges:  
Ut och invändiga gängor enligt EN 10226-1.

## Uponor S-Press Koppling med kulventil DR 16-10CU

1007510



### Status

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

### Product code

Item no EAN 4021598015944

Item no GTIN 04021598015944

Item no LVI 1724583

Item no RSK 1873399

### Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd 70

Objekt Enhetslängd 22

Artikel Enhet Vikt 0,095

Objektsenhetsbredd 22

Item\_UOM st

### Packaging

Förpackning GTIN PL1 06414905252497

Förpackningshöjd PL1 90

Förpackningslängd PL1 175

Förpackningsmängd PL1 10

Förpackningstyp PL1 Base\_Box

Förpackningsvolym PL1 0,00105525

Förpackningsvikt PL1 0,99

Förpackningsbredd PL1 67

### Technical documents

Ladda ner dokument här

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)