

Uponor Wipex Bussning utv-inv G4-G3

1009052



Om Uponor Wipex Bussning utv-inv

Specifikation

- Wipex kopplingar i korrosionsbeständig mässing, avzinkningshärdig enligt DIN EN ISO 6509 med skruv av rostfritt stål
- O-ringstättning mellan Wipex koppling och baskopplingar
- Bultset för koppling inkluderar en insexbult i rostfritt stål samt mutter och bricka i mässing
- Öppen hylskonstruktion med monterad stöddel för dimension 63-110 mm

Applikation

- Kopplingar för rörsystem Thermo, Aqua, Quattro, Supra PLUS och Supra Standard
- Anslutning av PE och PE-Xa mediarör till kopplingsdon med cylindrisk utvändig gänga i tumstorlek
- Tål temperaturer upp till 95 °C

Uponor Wipex Bussning utv-inv G4-G3

1009052



Measurements

Cylindrisk_gänga_G	4
Cylindrisk_gänga_G1	3
LENGTH_L	58
z1	30

Product code

Item no EAN	7331541099011
Item no GF	35001009052
Item no GTIN	07331541099011
Item no NOBB	41946100
Item no NRF	8360739
Item no RSK	2410644
Item no VVS	087836193

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	60
Objekt Enhetslängd	130
Artikel Enhet Vikt	1,537
Objektsenhetsbredd	130
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905434503
Förpackning GTIN PL3	06414905445066
Förpackningshöjd PL1	63
Förpackningshöjd PL3	145
Förpackningslängd PL1	133
Förpackningslängd PL3	272
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL3	6

Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningsvolym PL1	0,001114407
Förpackningsvolym PL3	0,0100572
Förpackningsvikt PL1	1,552
Förpackningsvikt PL3	9,63
Förpackningsbredd PL1	133
Förpackningsbredd PL3	255

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs