

Uponor Vario B By-Pass WGF XL900 G1/2

1009120

- Bypass med tryckreglering. Bypassens uppgift är att se till att pumpen alltid har ett minimiflöde
- Med tryckreglerad ventil 900 l/h



Om Uponor Vario B By-Pass WGF

Specifikation

- Tillverkad av mässing
- Med integrerade ventiler
- Anslutning till höger eller vänster med framledning med platt tätning
- Med returventil eller flödesmätare för balansering och avstängning
- ingen primär anslutning för att kombinera den med rätt tillbehör
- Slinganslutning G3/4-tums EuroCone
- Slingavstånd 50 mm
- Avstånd för fäste 210 mm

Applikation

- För golvvärme och kyla
- Kan kombineras med styrdon FT 28x1,5
- Max tryck: 6 bar vid 60°C

Uponor Vario B By-Pass WGF XL900 G1/2

1009120



Status

Item Available Till date

2028-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	7318793556905
Item no GTIN	07318793556905
Item no LVI	2025082
Item no NOBB	41947477
Item no NRF	8362456
Item no RSK	2418549
Item no VVS	046259034

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	50
Objekt Enhetslängd	200
Artikel Enhet Vikt	0,496
Objektsenhetsbredd	110
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905434534
Förpackning GTIN PL3	064149054445080
Förpackningshöjd PL1	50
Förpackningshöjd PL3	200
Förpackningslängd PL1	200
Förpackningslängd PL3	255
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL3	5
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningsvolym PL1	0,0011

Förpackningsvolym PL3	0,00714
Förpackningsvikt PL1	0,506
Förpackningsvikt PL3	2,63
Förpackningsbredd PL1	110
Förpackningsbredd PL3	140

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs