

Uponor Vario PLUS Grundsats K1

1009209

- Grundsats för montering och anslutning av Uponor Vario PLUS Fördelare
- Levereras med fästdon, ändstycken med by-pass, anslutningsrör med lekande mutter, termometrar samt monteringsatts



Om Uponor Vario PLUS Grundsats

Specifikation

- Modulär glasfiberarmerad polyamidfördelare med 1, 3, 4, 6 slingor för anslutning med grundsats
- Anslutning höger eller vänster med planpackning eller alternativ anslutning underifrån med vinkelrör
- Avstängningsventiler
- Justeringsring för balansering utan verktyg
- Förberedda platser för rumsnamsetiketter
- Retur med ventiler och lock, förberedda för styrdon
- Anslutning golvvärmerör G3/4" EuroCone och Q&E
- C/C avstånd mellan röravstick 50 mm
- C/C avstånd mellan fördelare 225 mm

Styrdon:

- NC (normalt stängd) = stängs utan strömförsörjning

Applikation

- För golvvärme och kyla
- Kan kombineras med styrdon MT 30x1,5

Certifiering

- CE

Uponor Vario PLUS Grundsats K1

1009209



Product code

Item no EAN	4016203841100
Item no GF	35001009209
Item no GTIN	04016203841100
Item no LVI	2026801
Item no NOBB	41947882
Item no NRF	8362652
Item no RSK	2418963
Item no VVS	466247124

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	320
Objekt Enhetslängd	15
Artikel Enhet Vikt	0,73
Objektsenhetsbredd	50
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905256006
Förpackning GTIN PL4	06414905525454
Förpackningshöjd PL1	97
Förpackningshöjd PL4	950
Förpackningslängd PL1	325
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL4	248
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,002679625
Förpackningsvolym PL4	0,912

Förpackningsvikt PL1	0,78
Förpackningsvikt PL4	218,44
Förpackningsbredd PL1	85
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs