

Uponor Vario PLUS Flödesmätare 4 l/min

1009217

- Ventilinsats med flödesmätare, för montering i tillloppsfordelare
- Graderad upp till 4 l/m



Om Uponor Vario PLUS Flödesmätare

Specifikation

- Modulär glasfiberarmerad polyamidfordelare med 1, 3, 4, 6 slingor för anslutning med grundsats
- Anslutning höger eller vänster med planpackning eller alternativ anslutning underifrån med vinkelrör
- Avstängningsventiler
- Justeringsring för balansering utan verktyg
- Förberedda platser för rumsnamsetiketter
- Retur med ventiler och lock, förberedda för styrdon
- Anslutning golvvärmerör G3/4" EuroCone och Q&E
- C/C avstånd mellan röravstick 50 mm
- C/C avstånd mellan fördelare 225 mm

Styrdon:

- NC (normalt stängd) = stängs utan strömförsörjning

Applikation

- För golvvärme och kyla
- Kan kombineras med styrdon MT 30x1,5

Certifiering

- CE

Uponor Vario PLUS Flödesmätare 4 l/min

1009217



Product code

Item no EAN	4016203841872
Item no GF	35001009217
Item no GTIN	04016203841872
Item no LVI	2025708
Item no NOBB	41948041
Item no NRF	8362672
Item no RSK	2418982
Item no VVS	087604107

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	150
Objekt Enhetslängd	10
Artikel Enhet Vikt	0,044
Objektsenhetsbredd	20
Item_UOM	st

Measurements

LENGTH_L	146
Längd (l1)	74
Ytterdiameter_do	38

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905256068
Förpackning GTIN PL3	06414905256075
Förpackningshöjd PL1	145
Förpackningshöjd PL3	100
Förpackningslängd PL1	38
Förpackningslängd PL3	390
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL3	20

Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningsvolym PL1	0,00020938
Förpackningsvolym PL3	0,007605
Förpackningsvikt PL1	0,094
Förpackningsvikt PL3	1,93
Förpackningsbredd PL1	38
Förpackningsbredd PL3	195

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs