


Uponor Minitec Grenrör utan strypning 2x9,9-3/4" Euro

1016692

Grenrör med Euro-Cone, för 2 slingor



Om Uponor Minitec Grenrör utan strypning

Specifikation

- Minitec golvvärmsystem för fästning på bärande golv
- Ett robust och lågbyggande rörfixeringssystem, med integrerade kanaler för korrekt avstånd mellan rör
- För användning med rör Uponor Minitec PE-Xa 9,9 x 1,1 mm; tillåter rätvinklig och diagonal förläggning
- Brandklass E enligt standard EN 13501-1
- Standard antändlighet, byggmaterialklass B2, enligt DIN 4102
- Röravstånd: 5, 10, 15 cm
- Nettoyta med överlappningar: 0,77 m²

Applikation


- Golvvärme och kyla
- Mycket lågbyggande
- För ingjutning i flytspackel

Certifiering

- DIN CERTCO: 7F170-F

Uponor Minitec Grenrör utan strypning 2x9,9-3/4" Euro

1016692



Teknisk data

Artikel (måttenheter)	st
Längd (l)	64 mm
Längd (l1)	13 mm
Z-mått b	30 mm
Förpackningskvantitet 3	50
RSK nr	2434387

Technical documents

Ladda ner dokument här

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs