Produktdatablad



GF Uponor Minitec Grenrör utan strypning 2x9,9-3/4"Euro

1016692

- Grenrör med Euro-Cone, för 2 slingor





Om GF Uponor Minitec Grenrör utan strypning

Specifikation

- Minitec golvvärmesystem för fästning på bärande golv
- Ett robust och lågbyggande rörfixeringssystem, med integrerade kanaler för korrekt avstånd mellan rör
- För användning med rör Uponor Minitec PE-Xa 9,9 x 1,1 mm; tillåter rätvinklig och diagonal förläggning
- Brandklass E enligt standard EN 13501-1
- Standard antändlighet, byggmaterialklass B2, enligt DIN 4102
- Röravstånd: 5, 10, 15 cm
- Nettoyta med överlappningar: 0,77 m²

Applikation

- Golvvärme och kyla
- Mycket lågbyggande
- För ingjutning i flytspackel

Certifiering

- DIN CERTCO: 7F170-F

GF Uponor Minitec Grenrör utan strypning 2x9,9-3/4"Euro

1016692





Measurements

Cylindrisk_gänga_G	3/4
LENGTH_L	63,5
Längd (l1)	13
Z Mätning b	30
z1	46

Product code

Item no EAN	6414905515851
Item no GF	35001016692
Item no GTIN	06414905515851
Item no LVI	2022147
Item no NOBB	50390253
Item no NRF	8361061
Item no RSK	2434387
Item no VVS	381119039

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	30
Objekt Enhetslängd	68
Artikel Enhet Vikt	0,2
Objektsenhetsbredd	48
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL3	06414905446575
Förpackningshöjd PL3	115
Förpackningslängd PL3	255
Förpackningsmaterial (nummer) PL3	20

Förpackningsmaterial (kort) PL3	PAP
Förpackningsmängd PL3	50
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningsvolym PL3	0,007771125
Förpackningsvikt PL3	10,279
Förpackningsbredd PL3	265

Technical documents

Ladda ner dokument här

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.se.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/sv-se/vvs

+GF+