


Uponor Wipex Fixpunktbussning G1

1018302

- Fixpunktbussning för värme-, kyla- och tappvatteninstallationer med Ecoflex.
- Cylindrisk gänga G¹ med O-ring
- Max. belastning 10 bar / 95 °C eller 16 bar / 20 °C



Om Uponor Wipex Fixpunktbussning

Specifikation


- Wipex kopplingar i korrosionsbeständig mässing, avzinkningshärdig enligt DIN EN ISO 6509 med skruv av rostfritt stål
- O-ringstättning mellan Wipex koppling och baskopplingar
- Bultset för koppling inkluderar en insexbult i rostfritt stål samt mutter och bricka i mässing
- Öppen hylskonstruktion med monterad stöddel för dimension 63-110 mm

Applikation

- Kopplingar för rörsystem Thermo, Aqua, Quattro, Supra PLUS och Supra Standard
- Anslutning av PE och PE-Xa mediarör till kopplingsdon med cylindrisk utvändig gänga i tumstorlek
- Tål temperaturer upp till 95 °C

Uponor Wipex Fixpunktbusning G1

1018302



Measurements

Cylindrisk_gänga_G	1
Cylindrisk_gänga_G1	1
LENGTH_L	54
z1	42

Product code

Item no EAN	7331541099721
Item no GF	35001018302
Item no GTIN	07331541099721
Item no LVI	1938025
Item no NOBB	41946183
Item no NRF	8360761
Item no RSK	2410652
Item no VVS	087837025

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	50
Objekt Enhetslängd	45
Artikel Enhet Vikt	0,22
Objektsenhetsbredd	45
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905437788
Förpackning GTIN PL3	06414905446605
Förpackningshöjd PL1	50
Förpackningshöjd PL3	104
Förpackningslängd PL1	45
Förpackningslängd PL3	250
Förpackningsmängd PL1	1

Förpackningsmängd PL3	30
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningsvolym PL1	0,00010125
Förpackningsvolym PL3	0,00351
Förpackningsvikt PL1	0,23
Förpackningsvikt PL3	7
Förpackningsbredd PL1	45
Förpackningsbredd PL3	135

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs