

## Uponor Wipex Fixpunktbussning G2

**1018304**

- Fixpunktbussning för värme-, kyla- och tappvatteninstallationer med Ecoflex.
- Cylindrisk gänga G<sup>2</sup> med O-ring
- Max. belastning 10 bar / 95 °C eller 16 bar / 20 °C



### Om Uponor Wipex Fixpunktbussning

#### Specifikation

- Wipex kopplingar i korrosionsbeständig mässing, avzinkningshärdig enligt DIN EN ISO 6509 med skruv av rostfritt stål
- O-ringstättning mellan Wipex koppling och baskopplingar
- Bultset för koppling inkluderar en insexbult i rostfritt stål samt mutter och bricka i mässing
- Öppen hylskonstruktion med monterad stöddel för dimension 63-110 mm

#### Applikation

- Kopplingar för rörsystem Thermo, Aqua, Quattro, Supra PLUS och Supra Standard
- Anslutning av PE och PE-Xa mediarör till kopplingsdon med cylindrisk utvändig gänga i tumstorlek
- Tål temperaturer upp till 95 °C

## Uponor Wipex Fixpunktbussning G2

1018304



### Measurements

Cylindrisk_gänga_G	2
Cylindrisk_gänga_G1	2
LENGTH_L	93
z1	73

### Product code

Item no EAN	7331541099707
Item no GF	35001018304
Item no GTIN	07331541099707
Item no LVI	1938050
Item no NOBB	41946202
Item no NRF	8360763
Item no RSK	2410654
Item no VVS	087837050

### Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	72
Objekt Enhetslängd	90
Artikel Enhet Vikt	0,779
Objektsenhetsbredd	72
Item_UOM	st

### Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905437801
Förpackning GTIN PL3	06414905446629
Förpackningshöjd PL1	74
Förpackningshöjd PL3	145
Förpackningslängd PL1	92
Förpackningslängd PL3	250
Förpackningsmängd PL1	1

Förpackningsmängd PL3	5
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningsvolym PL1	0,000503792
Förpackningsvolym PL3	0,0050025
Förpackningsvikt PL1	0,784
Förpackningsvikt PL3	4,026
Förpackningsbredd PL1	74
Förpackningsbredd PL3	138

## Technical documents

Ladda ner dokument här 

### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)