

Uponor Wipex Fixpunktbussning G3

1018305

- Fixpunktbussning för värme-, kyla- och tappvatteninstallationer med Ecoflex.
- Cylindrisk gänga G³ med O-ring
- Max. belastning 10 bar / 95 °C eller 16 bar / 20 °C



Om Uponor Wipex Fixpunktbussning

Specifikation

- Wipex kopplingar i korrosionsbeständig mässing, avzinkningshärdig enligt DIN EN ISO 6509 med skruv av rostfritt stål
- O-ringstätning mellan Wipex koppling och baskopplingar
- Bultset för koppling inkluderar en insexbult i rostfritt stål samt mutter och bricka i mässing
- Öppen hylskonstruktion med monterad stöddel för dimension 63-110 mm

Applikation

- Kopplingar för rörsystem Thermo, Aqua, Quattro, Supra PLUS och Supra Standard
- Anslutning av PE och PE-Xa mediarör till kopplingsdon med cylindrisk utvändig gänga i tumstorlek
- Tål temperaturer upp till 95 °C

Uponor Wipex Fixpunktbussning G3

1018305



Measurements

Cylindrisk_gänga_G	3
Cylindrisk_gänga_G1	3
LENGTH_L	135
z1	111

Product code

Item no EAN	7331541099714
Item no GF	35001018305
Item no GTIN	07331541099714
Item no LVI	1938080
Item no NOBB	41946217
Item no NRF	8360764
Item no RSK	2410655
Item no VVS	087837080

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	140
Objekt Enhetslängd	102
Artikel Enhet Vikt	2,057
Objektsenhetsbredd	102
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905437818
Förpackning GTIN PL3	06414905446636
Förpackning GTIN PL4	06414905490639
Förpackningshöjd PL1	143
Förpackningshöjd PL3	145
Förpackningshöjd PL4	700
Förpackningslängd PL1	105

Förpackningslängd PL3	272
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL3	5
Förpackningsmängd PL4	240
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,001576575
Förpackningsvolym PL3	0,0100572
Förpackningsvolym PL4	0,672
Förpackningsvikt PL1	2,072
Förpackningsvikt PL3	10,649
Förpackningsvikt PL4	536,152
Förpackningsbredd PL1	105
Förpackningsbredd PL3	255
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs