

Uponor Wipex Koppling PN10 40x5,5-G1 1/4

1018339

- Koppling för tappvatteninstallationer med Ecoflex Aqua, Aqua VIP och Quattro
- Utvändig cylindrisk gänga G^{1/4} med O-ring
- Max. belastning 10 bar / 95 °C eller 16 bar / 20 °C



Om Uponor Wipex Koppling PN10

Specifikation

- Wipex kopplingar i korrosionsbeständig mässing, avzinkningshärdig enligt DIN EN ISO 6509 med skruv av rostfritt stål
- O-ringstättning mellan Wipex koppling och baskopplingar
- Bultset för koppling inkluderar en insexbult i rostfritt stål samt mutter och bricka i mässing
- Öppen hylskonstruktion med monterad stöddel för dimension 63-110 mm

Applikation

- Kopplingar för rörsystem Thermo, Aqua, Quattro, Supra PLUS och Supra Standard
- Anslutning av PE och PE-Xa mediarör till kopplingsdon med cylindrisk utvändig gänga i tumstorlek
- Tål temperaturer upp till 95 °C

Uponor Wipex Koppling PN10 40x5,5-G1 1/4

1018339



Measurements

Cylindrisk_gänga_G	1 1/4
LENGTH_L	61
Längd (I1)	16
Längd (I2)	30
Vägg tjocklek_s	5,5
z1	16

Product code

Item no EAN	7331541114127
Item no GF	35001018339
Item no GTIN	07331541114127
Item no LVI	1932140
Item no NOBB	41943421
Item no NRF	5110375
Item no RSK	2410674
Item no VVS	087883140

Mått och dimensioner

Objekt Enhets höjd	65
Objekt Enhets längd	60
Artikel Enhet Vikt	0,444
Objekts enhets bredd	52
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905259915
Förpackning GTIN PL3	06414905259922
Förpackning GTIN PL4	06414905259939
Förpacknings höjd PL1	67
Förpacknings höjd PL3	140

Förpackningshöjd PL4	750
Förpackningslängd PL1	62
Förpackningslängd PL3	248
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL3	10
Förpackningsmängd PL4	960
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,000224316
Förpackningsvolym PL3	0,00479136
Förpackningsvolym PL4	0,72
Förpackningsvikt PL1	0,45
Förpackningsvikt PL3	4,535
Förpackningsvikt PL4	466,6
Förpackningsbredd PL1	54
Förpackningsbredd PL3	138
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs