

Uponor Wipex T-rör G2-G2-G2

1018347

- T-rörskoppling för värme-, kyla- och tappvatteninstallationer med Ecoflex
- Cylindrisk gänga G² med O-ring
- Max. belastning 10 bar / 95 °C eller 16 bar / 20 °C



Om Uponor Wipex T-rör

Specifikation

- Wipex kopplingar i korrosionsbeständig mässing, avzinkningshärdig enligt DIN EN ISO 6509 med skruv av rostfritt stål
- O-ringstättning mellan Wipex koppling och baskopplingar
- Bultset för koppling inkluderar en insexbult i rostfritt stål samt mutter och bricka i mässing
- Öppen hylskonstruktion med monterad stöddel för dimension 63-110 mm

Applikation

- Kopplingar för rörsystem Thermo, Aqua, Quattro, Supra PLUS och Supra Standard
- Anslutning av PE och PE-Xa mediarör till kopplingsdon med cylindrisk utvändig gänga i tumstorlek
- Tål temperaturer upp till 95 °C

Uponor Wipex T-rör G2-G2-G2

1018347



Measurements

Cylindrisk_gänga_G	2
Längd (I1)	55
Längd (I2)	55
Längd (I3)	55

Product code

Item no EAN	7331541098892
Item no GF	35001018347
Item no GTIN	07331541098892
Item no LVI	1933050
Item no NOBB	41945918
Item no NRF	8360702
Item no RSK	2410624
Item no VVS	087842012

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	115
Objekt Enhetslängd	88
Artikel Enhet Vikt	1,025
Objektsenhetsbredd	73
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905260126
Förpackning GTIN PL3	06414905260133
Förpackning GTIN PL4	06414905260140
Förpackningshöjd PL1	118
Förpackningshöjd PL3	140
Förpackningshöjd PL4	750
Förpackningslängd PL1	90

Förpackningslängd PL3	248
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL3	4
Förpackningsmängd PL4	384
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,0007965
Förpackningsvolym PL3	0,00479136
Förpackningsvolym PL4	0,72
Förpackningsvikt PL1	1,037
Förpackningsvikt PL3	4,195
Förpackningsvikt PL4	429,64
Förpackningsbredd PL1	75
Förpackningsbredd PL3	138
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs