

## Uponor Wipex T-rör G3-G3-G3

**1018348**

- T-rörskoppling för värme-, kyla- och tappvatteninstallationer med Ecoflex
- Cylindrisk gänga G<sup>3</sup> med O-ring
- Max. belastning 10 bar / 95 °C eller 16 bar / 20 °C



### Om Uponor Wipex T-rör

#### Specifikation

- Wipex kopplingar i korrosionsbeständig mässing, avzinkningshärdig enligt DIN EN ISO 6509 med skruv av rostfritt stål
- O-ringstättning mellan Wipex koppling och baskopplingar
- Bultset för koppling inkluderar en insexbult i rostfritt stål samt mutter och bricka i mässing
- Öppen hylskonstruktion med monterad stöddel för dimension 63-110 mm

#### Applikation

- Kopplingar för rörsystem Thermo, Aqua, Quattro, Supra PLUS och Supra Standard
- Anslutning av PE och PE-Xa mediarör till kopplingsdon med cylindrisk utvändig gänga i tumstorlek
- Tål temperaturer upp till 95 °C

## Uponor Wipex T-rör G3-G3-G3

1018348



### Measurements

Cylindrisk_gänga_G	3
Längd (I1)	75
Längd (I2)	75
Längd (I3)	75

### Product code

Item no EAN	7331541098908
Item no GF	35001018348
Item no GTIN	07331541098908
Item no LVI	1933080
Item no NOBB	48326104
Item no NRF	8360703
Item no RSK	2410625
Item no VVS	087842014

### Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	111
Objekt Enhetslängd	152
Artikel Enhet Vikt	2,499
Objektsenhetsbredd	220
Item_UOM	st

### Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905260157
Förpackning GTIN PL3	06414905260164
Förpackningshöjd PL1	114
Förpackningshöjd PL3	155
Förpackningslängd PL1	155
Förpackningslängd PL3	272
Förpackningsmängd PL1	1

Förpackningsmängd PL3	3
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningsvolym PL1	0,00394041
Förpackningsvolym PL3	0,01054
Förpackningsvikt PL1	2,517
Förpackningsvikt PL3	7,731
Förpackningsbredd PL1	223
Förpackningsbredd PL3	250

## Technical documents

Ladda ner dokument här 

### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)