

Uponor Wipex Vinkel G1 1/4-G1 1/4

1018351

- Vinkelkoppling för värme-, kyla- och tappvatteninstallationer med Ecoflex
- Cylindrisk gänga G" med O-ring
- Max. belastning 10 bar / 95 °C eller 16 bar / 20 °C



Om Uponor Wipex Vinkel

Specifikation

- Wipex kopplingar i korrosionsbeständig mässing, avzinkningshärdig enligt DIN EN ISO 6509 med skruv av rostfritt stål
- O-ringstättning mellan Wipex koppling och baskopplingar
- Bultset för koppling inkluderar en insexbult i rostfritt stål samt mutter och bricka i mässing
- Öppen hylskonstruktion med monterad stöddel för dimension 63-110 mm

Applikation

- Kopplingar för rörsystem Thermo, Aqua, Quattro, Supra PLUS och Supra Standard
- Anslutning av PE och PE-Xa mediarör till kopplingsdon med cylindrisk utvändig gänga i tumstorlek
- Tål temperaturer upp till 95 °C

Uponor Wipex Vinkel G1 1/4-G1 1/4

1018351



Measurements

Cylindrisk_gänga_G	1 1/4
Längd (I1)	42
Längd (I2)	42

Product code

Item no EAN	7331541098830
Item no GF	35001018351
Item no GTIN	07331541098830
Item no LVI	1935032
Item no NOBB	41945873
Item no NRF	8360691
Item no RSK	2410619
Item no VVS	087832010

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	54
Objekt Enhetslängd	64
Artikel Enhet Vikt	0,459
Objektsenhetsbredd	70
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905260201
Förpackning GTIN PL3	06414905260218
Förpackning GTIN PL4	06414905260225
Förpackningshöjd PL1	56
Förpackningshöjd PL3	145
Förpackningshöjd PL4	700
Förpackningslängd PL1	66
Förpackningslängd PL3	250

Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL3	15
Förpackningsmängd PL4	1440
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,000266112
Förpackningsvolym PL3	0,00532875
Förpackningsvolym PL4	0,672
Förpackningsvikt PL1	0,463
Förpackningsvikt PL3	7,049
Förpackningsvikt PL4	701,704
Förpackningsbredd PL1	72
Förpackningsbredd PL3	147
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs