

Uponor Wipex Vinkel G3-G3

1018353

- Vinkelkoppling för värme-, kyla- och tappvatteninstallationer med Ecoflex
- Cylindrisk gänga G" med O-ring
- Max. belastning 10 bar / 95 °C eller 16 bar / 20 °C



Om Uponor Wipex Vinkel

Specifikation

- Wipex kopplingar i korrosionsbeständig mässing, avzinkningshårdig enligt DIN EN ISO 6509 med skruv av rostfritt stål
- O-ringstättning mellan Wipex koppling och baskopplingar
- Bultset för koppling inkluderar en insexbult i rostfritt stål samt mutter och bricka i mässing
- Öppen hylskonstruktion med monterad stöddel för dimension 63-110 mm

Applikation

- Kopplingar för rörsystem Thermo, Aqua, Quattro, Supra PLUS och Supra Standard
- Anslutning av PE och PE-Xa mediarör till kopplingsdon med cylindrisk utvändig gänga i tumstorlek
- Tål temperaturer upp till 95 °C

Uponor Wipex Vinkel G3-G3

1018353



Measurements

Cylindrisk_gänga_G	3
Längd (I1)	75
Längd (I2)	75

Product code

Item no EAN	7331541098854
Item no GF	35001018353
Item no GTIN	07331541098854
Item no LVI	1935080
Item no NOBB	41945892
Item no NRF	8360693
Item no RSK	2410621
Item no VVS	087832014

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	102
Objekt Enhetslängd	120
Artikel Enhet Vikt	2,184
Objektsenhetsbredd	120
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905260263
Förpackning GTIN PL3	06414905260270
Förpackningshöjd PL1	140
Förpackningshöjd PL3	140
Förpackningslängd PL1	248
Förpackningslängd PL3	248
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL3	2

Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningsvolym PL1	0,00479136
Förpackningsvolym PL3	0,00479136
Förpackningsvikt PL1	4,463
Förpackningsvikt PL3	4,558
Förpackningsbredd PL1	138
Förpackningsbredd PL3	138

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E
kundtjanst.se.bfs@georgfischer.
com