


Uponor Wipex Muff G1-G1

1018355

- Muff för värme-, kyla- och tappvatteninstallationer med Ecoflex.
- Cylindrisk gänga G¹ med O-ring
- Max. belastning 10 bar / 95 °C eller 16 bar / 20 °C



Om Uponor Wipex Muff

Specifikation


- Wipex kopplingar i korrosionsbeständig mässing, avzinkningshärdig enligt DIN EN ISO 6509 med skruv av rostfritt stål
- O-ringstättning mellan Wipex koppling och baskopplingar
- Bultset för koppling inkluderar en insexbult i rostfritt stål samt mutter och bricka i mässing
- Öppen hylskonstruktion med monterad stöddel för dimension 63-110 mm

Applikation

- Kopplingar för rörsystem Thermo, Aqua, Quattro, Supra PLUS och Supra Standard
- Anslutning av PE och PE-Xa mediarör till kopplingsdon med cylindrisk utvändig gänga i tumstorlek
- Tål temperaturer upp till 95 °C

Uponor Wipex Muff G1-G1

1018355



Measurements

Cylindrisk_gänga_G	1
LENGTH_L	30

Product code

Item no EAN	7331541098816
Item no GF	35001018355
Item no GTIN	07331541098816
Item no LVI	1936025
Item no NOBB	48326142
Item no NRF	8362412
Item no RSK	2410614
Item no VVS	087830008

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	28
Objekt Enhetslängd	48
Artikel Enhet Vikt	0,182
Objektsenhetsbredd	48
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905260287
Förpackning GTIN PL3	06414905260294
Förpackning GTIN PL4	06414905260300
Förpackningshöjd PL1	30
Förpackningshöjd PL3	145
Förpackningshöjd PL4	800
Förpackningslängd PL1	50
Förpackningslängd PL3	268
Förpackningslängd PL4	1200

Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL3	40
Förpackningsmängd PL4	4000
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,000075
Förpackningsvolym PL3	0,009715
Förpackningsvolym PL4	0,768
Förpackningsvikt PL1	0,186
Förpackningsvikt PL3	7,46
Förpackningsvikt PL4	777,5
Förpackningsbredd PL1	50
Förpackningsbredd PL3	250
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs