

Uponor Wipex Muff G2-G2

1018357

- Muff för värme-, kyla- och tappvatteninstallationer med Ecoflex.
- Cylindrisk gänga G² med O-ring
- Max. belastning 10 bar / 95 °C eller 16 bar / 20 °C



Om Uponor Wipex Muff

Specifikation

- Wipex kopplingar i korrosionsbeständig mässing, avzinkningshärdig enligt DIN EN ISO 6509 med skruv av rostfritt stål
- O-ringstättning mellan Wipex koppling och baskopplingar
- Bultset för koppling inkluderar en insexbult i rostfritt stål samt mutter och bricka i mässing
- Öppen hylskonstruktion med monterad stöddel för dimension 63-110 mm

Applikation

- Kopplingar för rörsystem Thermo, Aqua, Quattro, Supra PLUS och Supra Standard
- Anslutning av PE och PE-Xa mediarör till kopplingsdon med cylindrisk utvändig gänga i tumstorlek
- Tål temperaturer upp till 95 °C

Uponor Wipex Muff G2-G2

1018357



Measurements

Cylindrisk_gänga_G	2
LENGTH_L	45

Product code

Item no EAN	7331541098793
Item no GF	35001018357
Item no GTIN	07331541098793
Item no LVI	1936050
Item no NOBB	41945854
Item no NRF	8360682
Item no RSK	2410616
Item no VVS	087830012

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	45
Objekt Enhetslängd	74
Artikel Enhet Vikt	0,413
Objektsenhetsbredd	74
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905437870
Förpackning GTIN PL3	06414905446698
Förpackningshöjd PL1	48
Förpackningshöjd PL3	145
Förpackningslängd PL1	77
Förpackningslängd PL3	250
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL3	15
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag

Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningsvolym PL1	0,000284592
Förpackningsvolym PL3	0,0050025
Förpackningsvikt PL1	0,418
Förpackningsvikt PL3	6,42
Förpackningsbredd PL1	77
Förpackningsbredd PL3	138

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs