

Uponor Wipex Muff G3-G3

1018358

- Muff för värme-, kyla- och tappvatteninstallationer med Ecoflex.
- Cylindrisk gänga G³ med O-ring
- Max. belastning 10 bar / 95 °C eller 16 bar / 20 °C



Om Uponor Wipex Muff

Specifikation

- Wipex kopplingar i korrosionsbeständig mässing, avzinkningshärdig enligt DIN EN ISO 6509 med skruv av rostfritt stål
- O-ringstätning mellan Wipex koppling och baskopplingar
- Bultset för koppling inkluderar en insexbult i rostfritt stål samt mutter och bricka i mässing
- Öppen hylskonstruktion med monterad stöddel för dimension 63-110 mm

Applikation

- Kopplingar för rörsystem Thermo, Aqua, Quattro, Supra PLUS och Supra Standard
- Anslutning av PE och PE-Xa mediarör till kopplingsdon med cylindrisk utvändig gänga i tumstorlek
- Tål temperaturer upp till 95 °C

Uponor Wipex Muff G3-G3

1018358



Measurements

Cylindrisk_gänga_G	3
LENGTH_L	55

Product code

Item no EAN	7331541098809
Item no GF	35001018358
Item no GTIN	07331541098809
Item no LVI	1936080
Item no NOBB	41945865
Item no NRF	8360683
Item no RSK	2410617
Item no VVS	087830014

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	102
Objekt Enhetslängd	65
Artikel Enhet Vikt	0,739
Objektsenhetsbredd	102
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905437887
Förpackning GTIN PL3	06414905446704
Förpackning GTIN PL4	06414905490707
Förpackningshöjd PL1	104
Förpackningshöjd PL3	145
Förpackningshöjd PL4	700
Förpackningslängd PL1	67
Förpackningslängd PL3	272
Förpackningslängd PL4	1200

Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL3	10
Förpackningsmängd PL4	480
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,000724672
Förpackningsvolym PL3	0,0100572
Förpackningsvolym PL4	0,672
Förpackningsvikt PL1	0,749
Förpackningsvikt PL3	7,785
Förpackningsvikt PL4	398,68
Förpackningsbredd PL1	104
Förpackningsbredd PL3	255
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs