


Uponor Wipex Fläns F25/4-85/G1

1018359

- Fläns för värme-, kyla- och tappvatteninstallationer med Ecoflex.
- Cylindrisk gänga G¹ med O-ring
- Max. belastning 10 bar / 95 °C eller 16 bar / 20 °C



Om Uponor Wipex Fläns

Specifikation


- Wipex kopplingar i korrosionsbeständig mässing, avzinkningshärdig enligt DIN EN ISO 6509 med skruv av rostfritt stål
- O-ringstättning mellan Wipex koppling och baskopplingar
- Bultset för koppling inkluderar en insexbult i rostfritt stål samt mutter och bricka i mässing
- Öppen hylskonstruktion med monterad stöddel för dimension 63-110 mm

Applikation

- Kopplingar för rörsystem Thermo, Aqua, Quattro, Supra PLUS och Supra Standard
- Anslutning av PE och PE-Xa mediarör till kopplingsdon med cylindrisk utvändig gänga i tumstorlek
- Tål temperaturer upp till 95 °C

Uponor Wipex Fläns F25/4-85/G1

1018359



Measurements

Cylindrisk_gänga_G	1
Ytterdiameter_do	115
Z Mått k	85

Product code

Item no EAN	7331541099295
Item no GF	35001018359
Item no GTIN	07331541099295
Item no LVI	1938125
Item no NOBB	41946115
Item no NRF	8360751
Item no RSK	2410645
Item no VVS	087844025

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	25
Objekt Enhetslängd	111
Artikel Enhet Vikt	1,245
Objektsenhetsbredd	111
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905437894
Förpackning GTIN PL3	06414905446711
Förpackningshöjd PL1	28
Förpackningshöjd PL3	155
Förpackningslängd PL1	114
Förpackningslängd PL3	272
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL3	10

Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningsvolym PL1	0,000363888
Förpackningsvolym PL3	0,01054
Förpackningsvikt PL1	1,251
Förpackningsvikt PL3	12,636
Förpackningsbredd PL1	114
Förpackningsbredd PL3	250

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs