

Uponor Wipex Fläns F32/4-100/G1 1/4

1018360

- Fläns för värme-, kyla- och tappvatteninstallationer med Ecoflex.
- Cylindrisk gänga G¹ med O-ring
- Max. belastning 10 bar / 95 °C eller 16 bar / 20 °C



Om Uponor Wipex Fläns

Specifikation

- Wipex kopplingar i korrosionsbeständig mässing, avzinkningshärdig enligt DIN EN ISO 6509 med skruv av rostfritt stål
- O-ringstättning mellan Wipex koppling och baskopplingar
- Bultset för koppling inkluderar en insexbult i rostfritt stål samt mutter och bricka i mässing
- Öppen hylskonstruktion med monterad stöddel för dimension 63-110 mm

Applikation

- Kopplingar för rörsystem Thermo, Aqua, Quattro, Supra PLUS och Supra Standard
- Anslutning av PE och PE-Xa mediarör till kopplingsdon med cylindrisk utvändig gänga i tumstorlek
- Tål temperaturer upp till 95 °C

Uponor Wipex Fläns F32/4-100/G1 1/4

1018360



Measurements

Cylindrisk_gänga_G	1 1/4
Ytterdiameter_do	140
Z Mått k	100

Product code

Item no EAN	7331541099301
Item no GF	35001018360
Item no GTIN	07331541099301
Item no LVI	1938132
Item no NOBB	41946126
Item no NRF	8360752
Item no RSK	2410646
Item no VVS	087844032

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	28
Objekt Enhetslängd	140
Artikel Enhet Vikt	1,959
Objektsenhetsbredd	140
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905437900
Förpackning GTIN PL3	06414905446728
Förpackning GTIN PL4	06414905490714
Förpackningshöjd PL1	31
Förpackningshöjd PL3	145
Förpackningshöjd PL4	700
Förpackningslängd PL1	143
Förpackningslängd PL3	272

Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL3	5
Förpackningsmängd PL4	240
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,000633919
Förpackningsvolym PL3	0,0100572
Förpackningsvolym PL4	0,672
Förpackningsvikt PL1	1,964
Förpackningsvikt PL3	10,074
Förpackningsvikt PL4	508,552
Förpackningsbredd PL1	143
Förpackningsbredd PL3	255
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs