

Uponor Wipex Fläns F65/8-145/2 1/2

1018363

- Fläns för värme-, kyla- och tappvatteninstallationer med Ecoflex.
- Cylindrisk gänga G^{1/2} med O-ring
- Max. belastning 10 bar / 95 °C eller 16 bar / 20 °C



Om Uponor Wipex Fläns

Specifikation

- Wipex kopplingar i korrosionsbeständig mässing, avzinkningshärdig enligt DIN EN ISO 6509 med skruv av rostfritt stål
- O-ringstättning mellan Wipex koppling och baskopplingar
- Bultset för koppling inkluderar en insexbult i rostfritt stål samt mutter och bricka i mässing
- Öppen hylskonstruktion med monterad stöddel för dimension 63-110 mm

Applikation

- Kopplingar för rörsystem Thermo, Aqua, Quattro, Supra PLUS och Supra Standard
- Anslutning av PE och PE-Xa mediarör till kopplingsdon med cylindrisk utvändig gänga i tumstorlek
- Tål temperaturer upp till 95 °C

Uponor Wipex Fläns F65/8-145/2 1/2

1018363



Measurements

Cylindrisk_gänga_G	2 1/2
Ytterdiameter_do	185
Z Mått k	145

Product code

Item no EAN	7331541099332
Item no GF	35001018363
Item no GTIN	07331541099332
Item no NOBB	41946153
Item no NRF	8360755
Item no RSK	2410649
Item no VVS	087844065

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	26
Objekt Enhetslängd	185
Artikel Enhet Vikt	3,713
Objektsenhetsbredd	185
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905437931
Förpackning GTIN PL3	06414905446759
Förpackningshöjd PL1	28
Förpackningshöjd PL3	145
Förpackningslängd PL1	187
Förpackningslängd PL3	272
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL3	3
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag

Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningsvolym PL1	0,000979132
Förpackningsvolym PL3	0,0100572
Förpackningsvikt PL1	3,728
Förpackningsvikt PL3	11,388
Förpackningsbredd PL1	187
Förpackningsbredd PL3	255

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs