

Uponor Wipex Fläns F80/8-160/G3

1018364

- Fläns för värme-, kyla- och tappvatteninstallationer med Ecoflex.
- Cylindrisk gänga G³ med O-ring
- Max. belastning 10 bar / 95 °C eller 16 bar / 20 °C



Om Uponor Wipex Fläns

Specifikation

- Wipex kopplingar i korrosionsbeständig mässing, avzinkningshärdig enligt DIN EN ISO 6509 med skruv av rostfritt stål
- O-ringstättning mellan Wipex koppling och baskopplingar
- Bultset för koppling inkluderar en insexbult i rostfritt stål samt mutter och bricka i mässing
- Öppen hylskonstruktion med monterad stöddel för dimension 63-110 mm

Applikation

- Kopplingar för rörsystem Thermo, Aqua, Quattro, Supra PLUS och Supra Standard
- Anslutning av PE och PE-Xa mediarör till kopplingsdon med cylindrisk utvändig gänga i tumstorlek
- Tål temperaturer upp till 95 °C

Uponor Wipex Fläns F80/8-160/G3

1018364



Measurements

| | |
|--------------------|-----|
| Cylindrisk_gänga_G | 3 |
| Ytterdiameter_do | 200 |
| Z Mått k | 160 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7331541099349 |
| Item no GF | 35001018364 |
| Item no GTIN | 07331541099349 |
| Item no LVI | 1938180 |
| Item no NOBB | 41946164 |
| Item no NRF | 8360756 |
| Item no RSK | 2410650 |
| Item no VVS | 087844080 |

Mått och dimensioner

| | |
|--------------------|-------|
| Objekt Enhetshöjd | 28 |
| Objekt Enhetslängd | 200 |
| Artikel Enhet Vikt | 4,183 |
| Objektsenhetsbredd | 200 |
| Item_UOM | st |

Packaging

| | |
|-----------------------|----------------|
| Förpackning GTIN PL1 | 06414905437948 |
| Förpackning GTIN PL3 | 06414905446766 |
| Förpackningshöjd PL1 | 30 |
| Förpackningshöjd PL3 | 155 |
| Förpackningslängd PL1 | 202 |
| Förpackningslängd PL3 | 255 |
| Förpackningsmängd PL1 | 1 |
| Förpackningsmängd PL3 | 3 |

| | |
|-----------------------|-------------|
| Förpackningstyp PL1 | Plastic_Bag |
| Förpackningstyp PL3 | Box |
| Förpackningsvolym PL1 | 0,00122412 |
| Förpackningsvolym PL3 | 0,01067175 |
| Förpackningsvikt PL1 | 4,198 |
| Förpackningsvikt PL3 | 12,746 |
| Förpackningsbredd PL1 | 202 |
| Förpackningsbredd PL3 | 270 |

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs