

Uponor Wipex Fläns F100/8-180/G4

1018365

- Fläns för värme-, kyla- och tappvatteninstallationer med Ecoflex.
- Cylindrisk gänga G^{1/2} med O-ring
- Max. belastning 10 bar / 95 °C eller 16 bar / 20 °C



Om Uponor Wipex Fläns

Specifikation

- Wipex kopplingar i korrosionsbeständig mässing, avzinkningshärdig enligt DIN EN ISO 6509 med skruv av rostfritt stål
- O-ringstättning mellan Wipex koppling och baskopplingar
- Bultset för koppling inkluderar en insexbult i rostfritt stål samt mutter och bricka i mässing
- Öppen hylskonstruktion med monterad stöddel för dimension 63-110 mm

Applikation

- Kopplingar för rörsystem Thermo, Aqua, Quattro, Supra PLUS och Supra Standard
- Anslutning av PE och PE-Xa mediarör till kopplingsdon med cylindrisk utvändig gänga i tumstorlek
- Tål temperaturer upp till 95 °C

Uponor Wipex Fläns F100/8-180/G4

1018365



Measurements

Cylindrisk_gänga_G	4
Ytterdiameter_do	220
Z Mått k	180

Product code

Item no EAN	7331541099356
Item no GF	35001018365
Item no GTIN	07331541099356
Item no NOBB	41946172
Item no NRF	8360757
Item no RSK	2410651
Item no VVS	087844091

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	32
Objekt Enhetslängd	223
Artikel Enhet Vikt	4,441
Objektsenhetsbredd	223
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905437955
Förpackning GTIN PL3	06414905446773
Förpackningshöjd PL1	34
Förpackningshöjd PL3	155
Förpackningslängd PL1	225
Förpackningslängd PL3	272
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL3	3
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag

Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningsvolym PL1	0,00172125
Förpackningsvolym PL3	0,01054
Förpackningsvikt PL1	4,451
Förpackningsvikt PL3	13,682
Förpackningsbredd PL1	225
Förpackningsbredd PL3	250

Technical documents

Ladda ner dokument här

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs