


Uponor Wipex Bussning utv-inv G1 1/4-G1

1018368



Om Uponor Wipex Bussning utv-inv

Specifikation


- Wipex kopplingar i korrosionsbeständig mässing, avzinkningshärdig enligt DIN EN ISO 6509 med skruv av rostfritt stål
- O-ringstättning mellan Wipex koppling och baskopplingar
- Bultset för koppling inkluderar en insexbult i rostfritt stål samt mutter och bricka i mässing
- Öppen hylskonstruktion med monterad stöddel för dimension 63-110 mm

Applikation

- Kopplingar för rörsystem Thermo, Aqua, Quattro, Supra PLUS och Supra Standard
- Anslutning av PE och PE-Xa mediarör till kopplingsdon med cylindrisk utvändig gänga i tumstorlek
- Tål temperaturer upp till 95 °C

Uponor Wipex Bussning utv-inv G1 1/4-G1

1018368



Measurements

Cylindrisk_gänga_G	1 1/4
Cylindrisk_gänga_G1	1
LENGTH_L	36
z1	20

Product code

Item no EAN	7331541099028
Item no GF	35001018368
Item no GTIN	07331541099028
Item no LVI	1934025
Item no NOBB	41946024
Item no NRF	8360731
Item no RSK	2410636
Item no VVS	087836151

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	39
Objekt Enhetslängd	50
Artikel Enhet Vikt	0,236
Objektsenhetsbredd	50
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905437962
Förpackning GTIN PL3	06414905446780
Förpackning GTIN PL4	06414905490738
Förpackningshöjd PL1	41
Förpackningshöjd PL3	145
Förpackningshöjd PL4	750
Förpackningslängd PL1	52

Förpackningslängd PL3	250
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL3	25
Förpackningsmängd PL4	2400
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,000110864
Förpackningsvolym PL3	0,0050025
Förpackningsvolym PL4	0,72
Förpackningsvikt PL1	0,241
Förpackningsvikt PL3	6,134
Förpackningsvikt PL4	613,864
Förpackningsbredd PL1	52
Förpackningsbredd PL3	138
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs