

Uponor Wipex Bussning utv-inv G2-G1

1018371



Om Uponor Wipex Bussning utv-inv

Specifikation

- Wipex kopplingar i korrosionsbeständig mässing, avzinkningshärdig enligt DIN EN ISO 6509 med skruv av rostfritt stål
- O-ringstättning mellan Wipex koppling och baskopplingar
- Bultset för koppling inkluderar en insexbult i rostfritt stål samt mutter och bricka i mässing
- Öppen hylskonstruktion med monterad stöddel för dimension 63-110 mm

Applikation

- Kopplingar för rörsystem Thermo, Aqua, Quattro, Supra PLUS och Supra Standard
- Anslutning av PE och PE-Xa mediarör till kopplingsdon med cylindrisk utvändig gänga i tumstorlek
- Tål temperaturer upp till 95 °C

Uponor Wipex Bussning utv-inv G2-G1

1018371



Measurements

Cylindrisk_gänga_G	2
Cylindrisk_gänga_G1	1
LENGTH_L	41
z1	21

Product code

Item no EAN	7331541099042
Item no GF	35001018371
Item no GTIN	07331541099042
Item no LVI	1934040
Item no NOBB	41946043
Item no NRF	8360733
Item no RSK	2410638
Item no VVS	087836165

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	80
Objekt Enhetslängd	42
Artikel Enhet Vikt	0,406
Objektsenhetsbredd	38
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905437986
Förpackning GTIN PL3	06414905446803
Förpackningshöjd PL1	83
Förpackningshöjd PL3	145
Förpackningslängd PL1	45
Förpackningslängd PL3	250
Förpackningsmängd PL1	1

Förpackningsmängd PL3	15
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningsvolym PL1	0,0002988
Förpackningsvolym PL3	0,0050025
Förpackningsvikt PL1	0,41
Förpackningsvikt PL3	6,326
Förpackningsbredd PL1	80
Förpackningsbredd PL3	138

Technical documents

Ladda ner dokument här

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs