


Uponor Wipex Bussning utv-inv G2-G1 1/4

1018372



Om Uponor Wipex Bussning utv-inv

Specifikation


- Wipex kopplingar i korrosionsbeständig mässing, avzinkningshärdig enligt DIN EN ISO 6509 med skruv av rostfritt stål
- O-ringstätning mellan Wipex koppling och baskopplingar
- Bultset för koppling inkluderar en insexbult i rostfritt stål samt mutter och bricka i mässing
- Öppen hylskonstruktion med monterad stöddel för dimension 63-110 mm

Applikation

- Kopplingar för rörsystem Thermo, Aqua, Quattro, Supra PLUS och Supra Standard
- Anslutning av PE och PE-Xa mediarör till kopplingsdon med cylindrisk utvändig gänga i tumstorlek
- Tål temperaturer upp till 95 °C

Uponor Wipex Bussning utv-inv G2-G1 1/4

1018372



Measurements

Cylindrisk_gänga_G	2
Cylindrisk_gänga_G1	1 1/4
LENGTH_L	45
z1	25

Product code

Item no EAN	7331541098960
Item no GF	35001018372
Item no GTIN	07331541098960
Item no LVI	1934050
Item no NOBB	41946058
Item no NRF	8360734
Item no RSK	2410639
Item no VVS	087836166

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	46
Objekt Enhetslängd	75
Artikel Enhet Vikt	0,448
Objektsenhetsbredd	75
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905437993
Förpackning GTIN PL3	06414905446810
Förpackningshöjd PL1	49
Förpackningshöjd PL3	145
Förpackningslängd PL1	78
Förpackningslängd PL3	250
Förpackningsmängd PL1	1

Förpackningsmängd PL3	15
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningsvolym PL1	0,000298116
Förpackningsvolym PL3	0,0050025
Förpackningsvikt PL1	0,453
Förpackningsvikt PL3	6,807
Förpackningsbredd PL1	78
Förpackningsbredd PL3	138

Technical documents

Ladda ner dokument här

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs